

# 深圳立式混合机 化工混合机 50KG,100KG药品混合机

产品名称	深圳立式混合机 化工混合机 50KG,100KG药品混合机
公司名称	深圳市嘉力豪机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型: 应用领域:塑料橡胶 物料类型:固体颗粒
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道五联社区连心路84号
联系电话	13928477997

## 产品详情

### 一：卧式混料机

#### (一)：卧式混料机特点

(1).料桶及桨叶采用不锈钢材料制造，清洗容易、避免锈蚀；(2).料桶可倾斜100度，方便卸料；(3).连锁安全保护装置，确保操作者及机器设备的安全；(4).计时器可在0-30分钟之间选择混料时间。

#### (二)：主要技术参数

型号	混合量(kg)	功率(kw)	转数(r/min)	重量 (kg)	机械尺寸(mm)
jhm-100	100	2.2	45	180	1050*870*1290
jhm-150	150	3	45	280	1100*1020*1320
jhm-200	200	4	45	400	1340*1100*1400

### 二：翻滚混料机

#### (一)：产品特点

(1).适用于塑料料色粉新旧混合,饲料食品及其它用途

(2)桶体采用进口不锈钢制造，焊接牢固，表面光亮，易清洗；(3).全方位360度旋转混合，入料、出料任意定位，操作方便；(4).首创网孔保护罩，结构合理、美观实用，确保操作安全；(5).计时器可在0-30分钟之间选择混料时间。

## (二)：主要技术参数

型号	功率(kw)	容量(kg)	电压(v)	转速(r/min)	机械尺寸(mm)	重量(kg)
jrm-50	0.75	50	380	46	800*890*1400	120
jrm-100	1.5	100	380	46	1020*1100*1500	147

## 三：立式混料机

### (一)：立式混料机特点

(1).四轮直立式设计，体积小，移动方便；(2).配用摆线针轮减速电机,噪音低、持久耐用；(3).短时间内完成均匀混料，低耗能、高效率；(4).桶盖、桶底冲压成型，配合精确，更耐用；(5).计时器可在0-30分钟之间选择混料时间。

### (二)：主要技术参数

型号	混合量(kg)	功率(kw)	转数(r/min)	重量(kg)	机械尺寸(mm)
jvm-25	25	0.75	62	50	710*640*850
jvm-50	50	1.5	62	100	830*790*960
jvm-100	100	3	62	180	960*860*1180
jvm-150	150	4	62	250	1170*890*1360
jvm-200	200	5.5	62	360	1190*1120*1430

## 四：干燥混料一体

### (一)：产品特点

(1).利用浆叶高速运转使原料高速翻滚碰撞摩擦发热,使物料在混色的同时也使水份快速蒸发而达到干燥的目的。

(2).集温度、时间控制于一体，方便各种参数的设定；(3)结构合理，操作容易；(4)不锈钢内胆、外壳，清洁方便；(5).双层保温装置；(6).密封室搅拌，可进行磁化杂质分离（选配）；(7).过载保护。

### (二)主要技术参数

型号	混合量(kg)	功率(kw)	转数(r/min)	重量(kg)	机械尺寸(mm)
jdm-50	50	7.5	600	260	1160*820*1280
jdm-100	100	11	560	450	1340*945*1450

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是塑料橡胶，物料类型是固体颗粒，适用物料是药品，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是嘉力豪，型号是JHM-150，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是鼓筒型，每次处理量范围是出料50-250L（L），装置方式是固定式，电机功率是3（Kw），生产能力是300（L），转速范围是46（r/min），料桶容量是350（L），是否提供加工定制是是