

# 1鹏鲲东莞推广电动搅拌机, 电动化工搅拌机, 升降式电动搅拌机

产品名称	1鹏鲲东莞推广电动搅拌机, 电动化工搅拌机, 升降式电动搅拌机
公司名称	东莞市鹏鲲自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型: 应用领域:化工 物料类型:液-液
公司地址	中国 广东 东莞市 广东省东莞市东坑镇凤大管理区
联系电话	86-076983698850 13712548388

## 产品详情

一、气动搅拌机：有试验小型4kg以下的，4-20kg，20-50kg,50-200kg,大型，气动升降，不锈钢支架与铁板支架等均可定制，欢迎现场看样定购现场设计

气动搅拌机特点：

- 1.使用压缩空气为动力，不产生火花，防爆安全
- 2.可以无级调速。马达的转数通过供气的压力，流量调节。
- 3.无超载危险。气动搅拌机负载过大，不会对搅拌机本身产生产生危本体温度也不会上升
- 4.可以长时间满载连续工作。
- 5.双向旋转。可实现正逆转功能
- 6.操作方便。维护检修简单
- 7.适用于易燃，易爆，震动，潮湿等恶劣环境下工作

二、电动式搅拌分散机：

- 1.电动式搅拌分散机使用方便，直接220v/380电源即可使用，有手提式电动搅拌机与配支架式两种，
- 2.速度方面：有9-450转/分钟，1350转/分钟;1420转/分钟，1800转/分钟，2800转/分钟，高速有8000转/分钟

3.分散搅拌液体容量有：1kg以下，10kg以下，20kg以下，50-200kg,200kg以上可以根据具体定制

4.升降方面：手动/自动

三.搅拌机应用范围：

制药，油漆，油墨，地板生产线，涂装生产线，化工，食品，汽车，摩托车，电子，集装箱船舶，化妆品，香精香料，制鞋厂，皮革厂，木制品厂，工艺品，造纸，粘合剂，轮胎制造，水处理等场所

东莞鹏鲲黄先生13332669088联系，

四、常用三片式及齿状不锈钢搅拌分散叶片规格：

1.齿轮状不锈钢叶片：内径 8mm，外径56mm;内径 12mm，外径120mm配轴套，另外径50/60/80/100/120/150/180/200/230/250/280/300/320/330/350/400/450/500/550/600/650mm等不配套轴型

2.三片式铝合金叶片：内径 12mm，外径100mm;内径 15mm，外径150mm

3.三片式不锈钢叶片：内径 12mm，外径92/100/120/200mm

4.三片式塑胶叶片：内径 10mm，外径60mm;内径 12mm，外径100mm

5.三片折叠式式不锈钢叶片：内径 12mm，外径170/250mm

6.其他不锈钢内外径特殊尺寸有量可以根据要求定制

五.搅拌机应用范围：

制药，油漆，油墨，地板生产线，涂装生产线，化工，食品，汽车，摩托车，电子，集装箱船舶，化妆品，香精香料，制鞋厂，皮革厂，木制品厂，工艺品，造纸，粘合剂，轮胎制造，水处理等场所

六、手持式搅拌机、手提式为人工操作，单人单机作业，需要两支手同时作业，移动方便，也可以采用吊挂式，人工拉伸操作方式，正常搅拌10-100kg液体，有气动与电动两种，有可拆式也不可拆式，并有多种功率可以选择

备注：三片式叶片/齿状分散盘，电动与气动搅拌机均可以根据客户需要进行定制

东莞鹏鲲黄先生13332669088联系，

[www.pk316.com](http://www.pk316.com),

六、中大型电动高速分散机主要特点：

1.使用场所：适用于涂料、染料、颜料、油墨、造纸、胶粘剂等化工行业对液体及液--固相物料进行搅拌，溶解和分散。2.特点：搅拌、分散时空气吸留极少，混合与调匀效果俱佳，用中或高速搅拌，分散可

使物为迅速溶解，颗粒变小。

3.变频防爆分散机高速分散的最常用用途是把极微细的固体粒子加入液体中，做成悬浮粒子。悬浮粒子的特性是微细粒子不受地心吸力而沉淀。在分散的过程中，几个过程同时进行。

用液体的基料把固体的粒子表面湿润。

用机械能把颗粒打散成为较小的粒子。

粒子和液体基料之间的特性互动决定了湿润和絮凝的助力。

固体颗粒和液体基料之间的互动关系决定了湿润和抗絮凝效果。

4.高速分散机安装形式为落地式，适用于配合可移动的漆浆罐。由于机头可以升降并能旋转，所以一台高速分散机可配2~4个固定容器，轮流分散搅拌。分散机主要由机身，传动装置，主轴和叶轮组成。机身装有液压升降和回转机构。主轴回转速度有单速、双速、三速及无级调速。无级调速采用调速电机调速和变频器调速。从3kw~22kw的各种规格的搅拌机。

型号model	pk-3000	pk-4000	pk-5500	pk-7500	pk-11000	pk-15000	pk-18000	
参数parameter								
主机功率power (kw)	3	4	5.5	7.5	11	15	18	
分散轴转速speed(r/min)	0-1450	0-1450	0-1450	0-1450	0-1450	0-1450	0-1450	
分散轮直径diameter(mm)	180	200	220	250	275	300	320	
升降行程lift(mm)	800	800	1000	1000	1000	1000	1000	
罐容量capacity(l)	30-150	50-200	50-300	100-600	200-800	300-1000	400-1500	
重量weight(kg)	500	550	600	650	700	750	800	
外型尺寸dimension	l mm	1360	1360	1800	1800	1800	1800	2000
	w mm	700	700	800	800	800	800	800
	h mm	1630	1630	1900	1900	1900	1900	1900

详细参数如下:

备注：三片式叶片/齿状分散盘，电动与气动搅拌机均可以根据客户需要进行定制

东莞鹏鲲黄先生13332669088联系，

[www.pk316.com](http://www.pk316.com),

本产品的搅拌机类型是强力搅拌机，应用领域是化工，物料类型是液-液，适用物料是油墨，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是PK，型号是PK-2200，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是圆盘型，每次处理量范围是1-50（L），装置方式是固定式，电机功率是1.5（Kw），生产能力是20（L），转速范围是1800（r/min），料桶容量是20（L），是否提供加工定制是是