

# 三亚牌[EO]型液体搅拌机

产品名称	三亚牌[EO]型液体搅拌机
公司名称	上海通略环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型: 应用领域:造纸工业 物料类型:液-液
公司地址	上海市金山区吕巷镇朱吕公路6750号4幢493室
联系电话	13621825662 13817866233

## 产品详情

三亚牌[eo]型液体搅拌机主机采行星齿轮减速机设计，低噪音，机械效率高，可节省动力使用及减少设备占用空间。

尺寸表

型号 type	马力 motor	a	b			e	f	g	n-ø z
			b1	b2	b3				
eo24-02	1/4 hp	225	315	345	375	200	220	17	4- ø 11
eo24-05	1/2 hp	248	315	345	375	200	220	17	4- ø 11
eo32-02	1/4 hp	225	409	443	477	250	280	18	4- ø 13
eo32-05	1/2 hp	248	409	443	477	250	280	18	4- ø 13
eo32-10	1 hp	242	409	443	477	250	280	18	4- ø 13
eo32-20	2 hp	322	409	443	477	250	280	18	4- ø 13
eo38-05	1/2 hp	248	-	540	574	290	330	20	6- ø 13
eo38-10	1 hp	242	509	540	574	290	330	20	6- ø 13
eo38-20	2 hp	322	509	540	574	290	330	20	6- ø 13
eo38-30	3 hp	315	512	558	584	290	330	20	6- ø 13
eo38-50	5 hp	371	512	558	-	290	330	20	6- ø 13
eo38-75	7.5 hp	374	527	-	-	290	330	20	6- ø 13
eo50-10	1 hp	242	522	564	594	300	350	22	6- ø 16
eo50-20	2 hp	322	522	564	594	300	350	22	6- ø 16
eo50-30	3 hp	315	524	566	604	300	350	22	6- ø 16
eo50-50	5 hp	371	524	566	604	300	350	22	6- ø 16
eo50-75	7.5 hp	374	539	581	-	300	350	22	6- ø 16
eo50-100	10 hp	412	539	581	-	300	350	22	6- ø 16

型号、转速、搅拌轴、叶片

型号 type	段数 stage	转速(rpm)		s
		60hz	50hz	
eo-24	b1	490-354-303-242-187	406-294-251-205-155	25 ø 30 ø
	b2	137-99-85-69-61-	114-82-70-57-51-	

		50-38-26-20	41-31-22-17	
	b3	19-15-12-8	16-12-10-6	
eo-32	b1	503-411-303-243	417-340-251-201	30 $\varnothing$ 35 $\varnothing$
	b2	145-118-96-87-70 -57-53-42-34	120-98-80-72-58- 47-44-35-28	
	b3	28-20-15-12-8	23-17-13-10-7	
eo-38	b1	503-411-303-243	417-340-251-201	40 $\varnothing$ 45 $\varnothing$
	b2	145-118-96-87-70 -57-53-42-34	120-98-80-72-58- 47-44-35-28	
	b3	28-20-15-12-8	23-17-13-10-7	
eo-50	b1	503-411-303-243	417-340-251-201	40 $\varnothing$ 45 $\varnothing$ 50 $\varnothing$
	b2	145-118-96-87-70 -57-53-42-34	120-98-80-72-58- 47-44-35-28	
	b3	28-20-15-12-8	23-17-13-10-7	

1. 叶弧(d)、轴径(s)、轴长(l)均为参考尺寸。实际选用应依照桶槽尺寸，搅拌目的，转速，黏度，叶片形式等条件。搅拌叶片以双翼平桨叶片为主，接液棒叶材质为 sus304，特殊材质或抗酸硷之包衬请另行告知。

本产品的搅拌机类型是行星搅拌机，应用领域是造纸工业，物料类型是液-液，适用物料是油漆涂料，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是台湾三亚，型号是EO38-50，搅拌方式是自落式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是圆槽型，每次处理量范围是出料1000-3000L (L)，装置方式是固定式，电机功率是1.1 (Kw)，生产能力是1000 (L)，转速范围是30-380 (r/min)，料桶容量是5000 (L)