

真正的高频筛生产 - 上海振春粉体 - 高频震动筛专家

产品名称	真正的高频筛生产 - 上海振春粉体 - 高频震动筛专家
公司名称	上海振春粉体设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域: 物料类型:干粉 适用物料:纸浆
公司地址	上海市闵行区华宁路3740弄139号
联系电话	02164423500 13301896289

产品详情

zs型振动筛分机

主要用途

1. 机械行业：粉末冶金、铸造型砂、铝镁合金粉、硬质合金粉、磁性材料、电焊料等等。
2. 化工行业：树脂、塑料、涂料、染料、填充料、化妆品、化工原料、助溶剂等等。
3. 医药及食品行业；中西原料药、生化药、冲痢 痢 杓痢 研邸 毒 谭邸 湍傅鹊取?lt;/font>
4. 玻璃、陶瓷、研磨料：玻璃粉料、研磨材料、陶瓷粉、石英砂等等。

特点

- 1.连续生产，自动分级筛选。
- 2.封闭结构，无粉尘溢散。
- 3.噪音低。
- 4.体积小，安装简单，操作和维护方便。
- 5.启动迅速，停车极平稳。
- 6.筛网利用率高，不易堵眼，更换丝网易。

结构与性能

工作原理

振动筛由电动机的运转，使振动器产生激振，通过弹簧连接,使参振部分成复旋形振动，此振动轨迹是一

种复杂的空间立体曲线，该曲线在水平投影为一圆形，在两垂直面上的投影均为椭圆形（即上下、左右、倾斜三维运动）。调节振动器上下旋转重锤块的相位角，可改变筛面物料的运动轨迹，当上下重锤块重叠，相角在0度时，物料从中以向外辐散；当重锤块的相位角在90度时，物料向中心聚拢。

主要技术数据

型号	zs-500	zs-600	zs-800	zs-1000	zs-1200	zs-1500	zs-2000
直径(mm)	500	600	800	1000	1200	1500	2000
有效筛面(m ²)	0.195	0.28	0.5	0.785	1.130	1.77	3.4
层数	1—4层						
振动频率(hz)	1400						
筛网目数(孔/时)	5目---325目(4mm---0.043mm) 最大21mm						
电机功率(kw)	1.1	1.1	1.5	1.5	2.2	3.0	4.0
单层重量(kg)	140	160	190	230	260	320	400
外型尺寸(单层mm)	600*700*950	700*800*950	920*1070*950	1120*1260*950	1320*1480*1100	1640*1800*1200	2140*2300*1300

分级筛选模拟图

筛选范围广zs型系列振动筛分机对任何颗粒、细粉、浆液、粘液一定范围内均可筛选。筛分粉类最细可至500目或0.028mm，过滤液体类最小可至5微米。分级筛选，可筛一至五层筛网，能同时进行二至六个等级的分选或过滤。出料口位置可沿圆周360°任意改变。

高效率精确筛分

全封闭结构，粉末不飞扬、液体不泄露、网孔不堵塞、筛分物料自动排出、闸门型结构使物料在筛面上充分筛分，精度高，处理量大，设备可安装到任何所需位置，不需固定，便于移动。

特色与优势

固-液过滤能把各类浆液中的非溶性物质迅速地清除。筛网架分离式结构，更换筛网简单方便，且增加筛网使用寿命。网架结构无死角，易清洗或消毒。不同的使用要求，可以选用不锈钢或碳钢两种材质。压式网架设计，3-5分钟筛网更换即可完成，换网用2人即可。

外形安装尺寸

type	500	600	800	1000	1200	1500	2000
a	540	640	860	1060	1260	1560	2060
b	950	950	950	935	1101	1201	1250
	1065	1065	1078	1063	1221	1321	1390
	1180	1180	1206	1191	1341	1441	1530
c	600	720	880	1035	1200	1300	1580

d	430	480	580	690	790	970	1280
e	120	180	200	250	280	280	300
f	80	80	125	125	150	180	200
g	690	690	620	620	650	650	670
h	805	805	675	675	705	705	890
i	920	920	795	795	825	825	1040
j	1035	1035	915	915	945	945	

本产品的应用领域是造纸工业，物料类型是干粉，适用物料是纸浆，动力类型是电动，别名是高频筛，品牌是振春，产品类型是全新，型号是ZS，操作类型是自动