

三力士三角带Z A B C D E F !

产品名称	三力士三角带Z A B C D E F !
公司名称	济南市历城区张华五金橡胶商店
价格	面议
规格参数	材质:橡胶 应用范围:工业机械传动钢厂, 油田矿场, 农机, 等
公司地址	中国 山东 济南市 山东省济南市工业北路223号
联系电话	86-053188977804 13969189659

产品详情

张华五金橡胶商行主要是中销售和生“凯莉”, “久龙” “三力士” “中良”牌三角带为主, 集平型传动带, 输送带, 各种胶管。农机带, 汽车v带。同步带, 多楔带, 宽v带。联组带, 六角带, 彩色v带, 密封圈及各种橡胶杂件为一体。拥有中国多家知名品牌合作单位。我行自1993年成立以来, 得到市场的广大好评 其还有代理国内多家著名轴承和五金等, 质优价廉 总公司是国家批准的自营进出口权, 具有国内先进的v带生产线, 测试手段齐全, 各类产品均采用国际国内先进标准。生产的产品“久龙”牌v带产销在全国名列前茅, 产品畅销全国三十个省市自治区, 并远销世界二十多个国家和地区, 深受国内外顾客的喜爱客户需要是我们一直的追求, 我将以不懈的努力为市场带来更优秀的产品和服务!

张华五金橡胶商店

主营: 久龙三角带, 耐驰, 三力士传动带, 收割机专用带, 汽车v带, 橡胶板, 橡胶管, hrb,chao 轴承,ppr塑胶产品

地址: 济南市工业北路223号。0531-88977804

普通三角带参数表

型号 上端宽度 厚度 角度 a 0.50"(13mm) 0.31"(8.0mm) 40。 b 0.66"(17mm) 0.41"(11mm) 40。 c 0.88"(22mm) 0.53"(14mm) 40。 d 1.25"(32mm) 0.75"(20mm) 40。 e 1.50"(40mm) 0.91"(25mm) 40。

窄v切边三角带参数表

型号 上端宽度 厚度 角度 3v 0.38"(9.5mm) 0.32"(8.0mm) 40。 5v 0.62"(15.9mm) 0.54"(13.5mm) 40。 8v 2.0"(25.4mm) 0.88"(22.2mm) 40。

窄V切边三角铸齿带

型号 上端宽度 厚度 型号 上端宽度 厚度 a(ax) 13.0mm 8.0mm spb(xpb) 16.0mm 13.0mm mb(bx) 71.0mm 11.0mm
spc(xpc) 22.0mm 18.0mm mc(cx) 22.0mm 14.0mm 3v/9n(3vx) 9.5mm 8.0mm spz(xpz) 9.5mm 8.0mm 5v/15n(5vx)
15.9mm 13.5mm spa(xpa) 12.5mm 10.0mm

本产品的加工定制是否，材质是橡胶，应用范围是工业机械传动钢厂，油田矿场，农机，等，适用环境是耐热耐腐蚀防静电，适用对象是矿山设备，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是三力士，型号是ZABCDEF3V5V8V，拉力强度是强力，带宽是Z10，A13，B17，C22（mm），节距是400-12000（mm）