

硅胶输送带 现货 标准件

产品名称	硅胶输送带 现货 标准件
公司名称	深圳市超顺工业器材有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	广东省深圳市宝安区福永镇凤凰工业区东区B04栋
联系电话	086-075529590526 13510232582

产品详情

深圳市超顺工业器材公司生产耐高温输送带,耐酸碱输送带,硅胶输送带主要技术参数厚度:2.0mm、3.0mm颜色:白色重量(kg/m²):2.2、2.8抗拉强度(n/mm):100、1601%定伸长负荷(n/mm):8、12最小带轮直径(mm):70、100温度范围:-60-200摩擦系数:0.2-0.4最大宽度(mm):2000材质:采用整体硅胶形式或在橡胶输送带表面涂覆接驳方式:热塑接合物理特性:优异的电绝缘性、耐臭氧性、耐候性耐辐射性;特殊的表面性能(不粘性)和生理惰性;能耐一般的酸、碱、盐类无机物、醇、动植物油及极性有机物输送机支撑:平板式、滚筒托辊加工形式:特殊要求可另行加工

欢迎广大客户来电咨询洽谈。

本产品的加工定制是是,样品或现货是现货,是否标准件是标准件,是否进口是是,品牌是超顺,型号是2.0、3.0、4.0、5.0,材质是硅胶,输送带类型是环形输送带,适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐高温,其他,应用范围是机械制造,拉力强度是普通,带宽是2000(mm),节距是0(mm),螺距是0(mm),网丝直径是0(mm)