

山东输送带/优质输送带-山东恒达输送带有限公司

产品名称	山东输送带/优质输送带- 山东恒达输送带有限公司
公司名称	山东恒达输送带有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	莱芜市莱城工业园区
联系电话	5877978 15020880266

产品详情

pvg输送带

输送带,pvg阻燃输送带,pvc阻燃输送带,煤矿用输送带

用途：适用于煤矿井下易燃场合输送煤炭，亦可用于要求难燃具导静电的电力、化工、冶金等行业。

特点：

- 1.具有优异的阻燃性、良好的导电性；
- 2、带体轻，强力高；
- 3、整体性能好；
- 4、pvg难燃输送带兼具防滑性能好，爬坡角度大的特点。

结构：pvc 整芯难燃输送带是由尼龙（或涤纶）长丝与棉纤维纺织成整芯，经浸渍pvc糊塑化而成；pvc型为全塑型整芯输送带，用于倾角16度以下干燥条件的物料输送。pvg整芯难燃输送带是在pvc整芯难燃带的基础上加贴橡胶覆盖面经硫化而成；pvg型为橡胶面整芯输送带，用于倾角20°以下潮湿有水物料输送。

产品分类

1.普通pvc型整体带芯浸透pvc表面保护层而成。

2.pvc型普通pvc型的基础上,带体上、下加覆以橡胶为主体材料的覆盖胶,并经模压而成。结构特点和用途 1.胶带具有优异的阻燃和导静电性能,完全满足mt - 914的各项要求,尤其适合煤矿井下易燃场合的物料输送。 2.带体纵向采用高强度、低延伸优质聚酯长丝,横向采用高强度,模具适中的尼龙长丝,具有强度高、伸长小、带体轻、带体不脱层、抗冲击、抗撕裂、带体成槽性好等优点。

3.普通pvc型适用于输送倾角不大于16度的干燥条件。pvg型可用于输送倾角20度以下的潮湿的场合。

4.pvg型由于加覆了以橡胶为主体材料的盖胶,使其在pvg型的基础上,进一步改善了胶带的成槽性,表面抗湿滑性、耐低温性能、覆盖胶的拉升性能和耐磨性能等。因此,不仅可提高输送倾角,还较大幅度的延长了胶带的使用寿命。

本产品的加工定制是是,样品或现货是现货,是否标准件是标准件,是否进口是否,品牌是恒达,型号是680S-2000S,材质是PVG,输送带类型是平带,适用环境是阻燃,防滑,防静电,应用范围是矿山采掘,带宽是500-1200 (mm)