

# 各种规格尼龙输送带传动带

产品名称	各种规格尼龙输送带传动带
公司名称	三门县容禾橡胶厂
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	三门县高视乡高视村
联系电话	86 0576 83105197 13968528486

## 产品详情

尼龙芯输送带是由多层尼龙帆布按一定方式粘合在一起，上下覆盖着强力弹性好的耐磨橡胶，用于输送中小块状，粒状，粉末状物体，适于高速，中，长距离冲击力大的运输。·品种：按复盖胶性能可分为普通用途型和难燃型·型·用途：主要用于冶金、建筑等行业，输送烧结矿、焦炭、水泥熟料等高温物料，物料温度不超过800，带面温度不超过200的条件下使用。·特性：采用三元乙丙橡胶为覆盖层，骨架材料采用国内专用的耐高温帆布，独特的配方设计，解决了因乙丙橡胶饱和度高，粘合性差，层间附着力低的关键问题。具有带体轻，寿命长（约2-4倍），耐热性能好的特点。号：nn80 nn100 nn125 nn150 nn200 nn250 nn300 nn400

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是容禾，型号是400-2200mm，材质是尼龙，输送带类型是尼龙输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热,防滑,防潮,防静电,防腐蚀，应用范围是化工生产，拉力强度是强力，带宽是400-2200（mm），节距是0.36（mm），螺距是0.25（mm），网丝直径是0.3（mm）