

高温布供应 高温布铁氟龙输送带 耐高温输送带

产品名称	高温布供应 高温布铁氟龙输送带 耐高温输送带
公司名称	广州纽顺机械有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	广东 广州 番禺区市桥街捷进中路7至9号
联系电话	13826248061

产品详情

专注机械传动多年 拥有丰富的经验

可按客户要求加工定制 七天无理由退换货 终身维修

欢迎来电索样、洽谈订购！

纽顺公司特氟龙高温布厚度有0.08mm~1mm，有棕色、白色、黑色供选择。

我公司特氟龙高温布采用优质进口玻璃纤维为编织材料，采用自有成熟工艺技术，反复充分浸渍，涂覆优质特氟龙树脂生产。

纽顺公司铁氟龙高温网格带的网孔规格主要有1×1mm、2×2mm、4×4mm、10×10mm等。

颜色有棕色、黑色等。

纽顺公司铁氟龙耐高温网格带具有耐高温性、表机摩擦系数小，绝缘性好的特性，广泛应用于食品、医药、机械、电子、绝缘、造纸、环保、印染、服装、化工、玻璃等领域。

纽顺公司还提供的其它各类输送带包括：食品输送带、pu/pe白色食品输送带、pvc输送带、花纹输送带、pu墨绿色输送带、防滑输送带、耐切割输送带、防静电输送带、打孔输送带、带导向条输送带、挡板输送带、裙边输送带。纽顺公司拥有自己的皮带加工厂和型号完备的产品库存,交货时间短。同时可提供皮带的特殊加工，如：打孔、开槽、刨齿、加背胶、加导条、加海棉、加挡板、加裙边等。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，品牌是gzns，型号是0.08mm~1mm，材质是特氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻热,防静电，应用范围是电子电器，拉力强度是强力，带宽是1220（mm），节距是0（mm），螺距是0（mm），网丝直径是0（mm）