

铁氟龙无缝粘合机输送带 粘合机带

产品名称	铁氟龙无缝粘合机输送带 粘合机带
公司名称	广州市积禾机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:非标准件
公司地址	中国 广东 广州市 广州市天河区中山大道中995号天旺阁商业中心8 G
联系电话	86-020-82307723 13719442988

产品详情

温馨提示：由于产品多为订制品，按规格计价，所提供价格只能作参考，详情请在线咨询。

形状：平面

规格：100-2000mm

颜色：白色、黑色

主要特点：

指标	特氟龙（铁氟龙）产品特点
耐温	耐高低温 -70 -260 ，耐气候性，抗老化，使用周期长。
防粘	抗粘，易清理。
耐酸碱	耐各种强酸碱腐蚀，耐化学药性，无毒。
机械性能	尺寸稳定，延展系数小5‰，强度高，具有良好的机械性。
抗弯曲	抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。
防火	防火阻燃，具有透气性，减小热损耗，提高干燥效率。

特氟龙无缝粘合机输送带无缝粘合机输送带采用高强度玻璃纤维纱或凯芙拉（芳纶）经圆织设备编织筒状织物，采用独特的工艺技术涂覆特氟龙树脂（ptfe）制成的。由于采用无缝编织的工艺，比接驳带有更长的使用寿命，更牢固，运行稳定性好、不跑偏。无缝粘合机带运转寿命比任何接法的特氟龙输送带寿命都要长3倍以上。

阿里旺旺：jihebelt

本产品的加工定制是是，样品或现货是样品，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是JIHE，型号是4*4，材质是特氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,防潮,防腐蚀，应用范围是服装厂专用，拉力强度是普通，带宽是2000（mm）