

玻璃纤维铁氟龙网格输送带，特氟龙网格输送带

产品名称	玻璃纤维铁氟龙网格输送带，特氟龙网格输送带
公司名称	泰州市龙骏高分子材料有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	泰兴市金世纪公寓13、14号
联系电话	18052674556 18061981993

产品详情

产品介绍

产品说明

特氟龙网格输送带简介

【材质】特氟龙（聚四氟乙烯）

【特性】 ----用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性、抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃

高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。 --

--非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；

----耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。

----尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。

----抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。 ----耐药剂性、无毒性。几乎能耐所有药剂物品。

----防火阻燃。 ----透气性—输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率。

【应用】 ----纺织、印染：印花烘干、漂染布烘干

、面料缩水烘干、无纺布烘干等烘道、烘房输送带 ----丝网、印刷：松式烘干机、胶印机、uv系

列光固机、纸张过油烘干、紫外线烘干、塑胶制品丝印烘干等烘道、烘房输送带。 ----其它物品

：高周波烘干、微波烘干、各类食品冷冻及解冻、烘烤、包装物品热收缩、一般含水份物品烘干、熔剂型油墨的快速干燥等烘房导带。

----凡需要热风流场合及热加工传送条件，均适合使用铁氟龙网格输送带。【规格】

厚度：0.2-1.35mm。 宽度：300-4200mm。 网孔：0.5-10 mm 四方形(4x4 mm,1x1 mm等)。

颜色：浅咖啡色、深咖啡色、黑色。【参数】

款号	网格大小	材质	厚度	克重	耐温	最大宽幅	抗拉强度
6001	1x1mm	玻纤	0.5mm	370g/m ²	-70 至320	4000mm	310/290n/cm
6002	2x2mm	玻纤	0.7mm	450g/m ²	-70 至320	4000mm	350/310n/cm
6003	4x4mm	玻纤	1.0mm	400g/m ²	-70 至320	4000mm	390/320n/cm
6004	4x4mm	玻纤	1.0mm	450g/m ²	-70 至320	4000mm	390/320n/cm
6007	4x4mm	凯芙拉+玻纤	1.2mm	600g/m ²	-70 至320	4000mm	895/370n/cm
6008	4x4mm	玻纤	1.0mm	500g/m ²	-70 至320	4000mm	395/370n/cm
6010	4x4mm	凯夫拉	1.0mm	500g/m ²	-70 至320	4000mm	900/600n/cm
6012	4x4mm	玻纤	1.0mm	550g/m ²	-70 至320	4000mm	395/370n/cm
6013	10x10mm	玻纤	1.2mm	450g/m ²	-70 至320	4000mm	360/300n/cm
6014	0.5x1mm	玻纤	0.5mm	420g/m ²	-70 至320	4000mm	310/290n/cm
6015	2x2.5mm	玻纤	0.9mm	600g/m ²	-70 至320	3000mm	390/320n/cm

【输送带包边图片】

注：规格不一，价格不一，按尺寸他对价。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是龙骏，型号是多型号，材质是特氟龙，输送带类型是网孔状，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐油,耐高温,阻燃,防静电,防腐蚀，应用范围是烘干输送带，带宽是4000（mm），节距是4（mm），螺距是4（mm），网丝直径是4（mm），属性是属性值