

钢扣接头耐温烘干输送带 现货

产品名称	钢扣接头耐温烘干输送带 现货
公司名称	泰兴市赢兴复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	泰兴市黄桥镇银杏路华润17号
联系电话	0523-87087059 18914520459

产品详情

高温布其他名称：

铁氟龙输送带、铁氟龙布输送带、铁氟龙高温布输送带、铁氟龙烘干带、食品输送带、食品烘干带等。

特氟龙耐高温漆布的特点： 1、用于低温-196 ，高温360 之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250 高温情下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在380 高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180 超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。

- 2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；
- 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
- 4、摩擦系数低（0.05-0.1），是无油自润滑的最佳选择。
- 5、透光率达6~13%。可要求不透光。
- 6、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。
- 7、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。
- 8、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。 9、防火阻燃

特氟龙耐高温漆布的应用范围: 1、抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等。2、塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带。3、电气的高绝缘：电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板板。4、耐热包复层；叠层基材，隔热体包扎。5、微波垫片、烤炉片、食品烘干；6、粘合带，转移印花烫台布，地毯背胶固化输送带，橡胶硫化输送带，磨料片固化离型布等。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是是，品牌是赢兴，材质是特氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐高温,阻燃,阻热,防滑，应用范围是陶瓷石材，拉力强度是强力，带宽是2000（mm）