

无接口粘合机带 现货 标准件

产品名称	无接口粘合机带 现货 标准件
公司名称	平湖市凯信工业器材有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	平湖市当湖街道华家新村17幢2单元402室
联系电话	86 0573 82808966 18969327650

产品详情

平湖凯信粘合机带引进最先进的德国产织机，自行生产环形无缝、有缝、复合玻纤布或凯芙拉布。我们的无缝玻纤布涂覆ptfe带，表面光滑，是专为粘合和层合行业所需的机械强度而设计。其不粘表面、热转印和耐高温特性确保机织和非织造材料在粘合和层合的过程中能顺利进行。我们已经开发出了一系列专为纺织服装产业设计的无缝机带，我们的无缝机带可与国内外知名粘合机设备相配套，如hashima,xinhua等。

特氟龙粘合机带主要特点：

可在-200 ~+260 的温度环境中工作

优异的不粘表层

尺寸稳定，不变形

优质的机械强度

燃点高，不易燃

热传递性能好

特氟龙粘合机带可用的机带类型：

无缝机带：以无缝玻纤布或凯芙拉材料为基础，涂覆优质ptfe树脂而制成。

有缝机带：采用有缝高强度玻璃纤维纱或凯芙拉编织，另浸渍ptfe树脂而成。

双层复合机带：采用高轻度玻璃纤维纱或凯芙拉编织，采用独特工艺浸渍ptfe树脂而制成。接头处平整，走行稳定性好，不易跑偏。

特氟龙粘合机带应用方案：

广泛应用于带式压烫粘合衬布的机械配套 各种食品烘焙、冷冻食品解冻（米饭、年糕、糖果等） 各种电子元件焊接输送机械配套 工业药品、橡塑胶片、电器零件热处理、耐热及非粘着的特殊条件运输带 汽车零部件的防锈粘结剂涂履运输、带有酸、碱、及其腐蚀物品的运输带

特氟龙粘合机带主要规格：

典型机带厚度standard thickness fabric 14.0~16.0 /mil 0.35~0.40 (mm)									
最大宽幅max width 20/ in 1600 (mm)									
无缝带周长seamless or jointless girth belt (mm)									
1360	1380	1440	1470	1510	1520	1530	1540	1550	1560
1580	1600	1640	1660	1680	1730	1740	1780	1820	1830
1840	1850	1870	1880	1950	2000	2040	2100	2230	2240
2250	2310	2320	2420	2440	2450	2500	2600	2630	2750
2800	2820	2850	2880	2900	3050	3080	3090	3200	3450
3540	3590	3820	3850	3890	3900	3920	3930	4200	4270
5100	5270	5400	5640	5800	6000	6440	6700		

主营：特氟龙胶带铁氟龙网带铁氟龙输送带特氟龙高温布铁氟龙高温漆布铁氟龙胶带特氟龙输送带无缝带耐高温硅胶布凯夫拉网带聚酯螺旋网纯铁氟龙胶带特氟龙薄膜胶带硅胶布硅胶弹力布 四氟布粘合机带铁氟龙粘胶带特氟龙粘胶带特氟龙胶布，铁氟龙胶布特氟龙粘胶布铁氟龙粘胶布特氟龙网带 特氟龙输送带特氟隆胶带铁弗龙胶带特富龙胶带食品输送带微波烘干带烤盘片烤盘垫特氟龙烤盘片铁氟龙烤盘垫聚四氟乙烯胶带聚四氟乙烯胶布特氟龙网格输送带铁氟龙网格输送带 嘉兴铁氟龙胶带嘉兴特富龙胶带嘉兴特氟龙粘胶带嘉兴铁氟龙粘胶带嘉兴特氟龙高温胶带嘉兴铁氟龙高温胶带嘉兴特氟龙网带嘉兴铁氟龙网带嘉兴特氟龙输送带嘉兴铁氟龙输送带嘉兴特氟龙高温布嘉兴铁氟龙高温布嘉兴硅胶布嘉兴铁弗龙胶带嘉兴特弗龙胶带特氟隆胶带嘉兴铁氟隆胶带嘉兴聚四氟乙烯胶带嘉兴特氟龙玻纤胶带嘉兴铁氟龙玻纤胶带嘉兴特氟龙薄膜胶带嘉兴铁氟龙薄膜胶带嘉兴粘合机带嘉兴弹力硅胶布嘉兴ptfe胶带嘉兴特氟龙胶布嘉兴铁氟龙胶布嘉兴聚酯网嘉兴聚酯螺旋网嘉兴玻纤胶带嘉兴高温胶带嘉兴四氟布

服务热线：13511281961

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，品牌是平湖凯信，型号是KX9040，材质是铁氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,防静电,防腐蚀，应用范围是服装厂专用，拉力强度是强力，带宽是10-4000（mm），节距是00（mm），螺距是00（mm），网丝直径是00（mm）