

EP输送带 现货 标准件

产品名称	EP输送带 现货 标准件
公司名称	宁波市辉远橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	中国.浙江省.宁波市.宁海县中国浙江省宁海县桑州镇麻岙麻家
联系电话	86-574-65393588 13588277266 13989399822

产品详情

ep输送带特点

- 1.强力高,带体薄,重量轻
- 2.使用ep浸胶帆布作骨架材料
- 3.带体柔软,成槽性好,弹性好
- 4.耐冲击,耐磨损,耐腐蚀
- 5.适应较大载量,较快速度和中长距离的物料运输
- 6.运行平稳,不跑偏

执行标准:gb/t7984-2001

用途

聚酯输送带（ep输送带）可广泛应用于煤炭、矿山、港口、冶金、电力、化工等领域输送物料。

品种：根据覆盖胶性能不同分为耐寒型、耐酸型、耐碱型、耐油型、耐磨型等。

规格

(1) 带芯材质：ep100、ep150、ep200、ep250、ep300、ep350、ep400、ep450、ep500

(2) 带宽：400mm-1200mm

(3) 布层：2 - 10层

(4) 覆盖胶：工作面：1-10mm 非工作面：0-6mm

2.按使用环境的不同，分为橡胶输送带又包括（普通型、耐热型、难燃型、耐烧灼型、耐酸碱型、耐油型）、耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带、食品输送带等型号。其中普通输送带和食品输送带上覆盖胶最低厚度为3.0mm，下覆盖胶最低为1.5mm；耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带上覆盖胶最低厚度为4.5mm，下覆盖胶最低为2.0mm。根据使用环境的具体情况可按1.5mm来增加上下覆盖胶的厚度。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是辉远，型号是EP100-EP500，材质是PE，输送带类型是普通输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐高温,防潮,防腐蚀，应用范围是纺织印染，拉力强度是强力，带宽是350-1800（mm），节距是0（mm），螺距是0（mm），网丝直径是0（mm）