

输送带、橡胶输送带、橡胶花纹输送带、特殊输送带

产品名称	输送带、橡胶输送带、橡胶花纹输送带、特殊输送带
公司名称	三门宝力橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	三门县珠岙镇西陈村
联系电话	18958538166

产品详情

花纹输送带

花纹输送带是由工作面为花纹状的复盖胶和非工作面为平面的复盖胶与带芯构成的倾角输送带。

花纹输送带 • 特点：适用于倾角为0~40° 物料的输送，防止物料下滑。

- 花纹形式：人字型，凹坑型，u型，条状花纹，粒状花纹，扇形花纹
- 带宽：300~800mm
- 花纹高：5，10，15，20mm 注：花纹形状可依用户要求设计。

常用的花纹输送带详解如下：

人字型花纹

特征：带面上有高于带体的“人”字型花纹，花纹可是开口也可是封闭的，每一种花纹又可分为高、中、低三种。

用途：适用于 40度倾角的粉状、颗粒状、小块物料输送、也可输送袋装物料。

条状花纹

特征：带面上横有高出带体的条状花纹，花纹分为高、中、低三种，每种花纹按排列间距可分为疏、密等形式。

用途：适用于 30度倾角的水平输送包装物。若在成槽情况下，可代替人字型花纹。

粒状花纹

特征：带面上有高出带体或凹嵌入带体的粒状花纹，也可将凹坑制成方孔形或棱形和布纹形。

用途：凸粒状花纹适用于软包装物或需有抓着力物料输送（如纸板箱）或无滑动输送。

凹坑形粒状花纹适用于 45度倾角的粒状物输送。

扇形花纹

特征：带面上有呈半扇形（或1/4圆型）花纹。当胶带成槽时花纹合拢成扇形（或半圆形）、属高花纹类。

用途：适用于 60度大倾角输送粉、颗粒及块状物料。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是宝力，型号是F2015W，材质是PE，输送带类型是花纹输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热,防滑,防潮,防静电,防腐蚀,其他，应用范围是矿山采掘，拉力强度是普通