

## GCL型系列手动单轨运行小车、

产品名称	GCL型系列手动单轨运行小车、
公司名称	山东岳峰起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:WA 产品别名:单轨小车
公司地址	中国 山东 泰安市岱岳区 泰安 洋流工业园
联系电话	86-0538-7431086 18766653999

## 产品详情

单轨小车:分手推行车和手拉行车两种，手拉行车以手链驱动，手推行车以手推吊重物驱动，能自如地行走于工字钢轨的下翼缘上，而且车轮轮缘间距可以按工字钢轨道宽度要求调整，将手动葫芦悬挂在行车下方，可组成手动起重运输小车。单轨小车用途：手拉单轨行车以手链驱动，行走于工字钢的轨道下缘处，配以手拉葫芦便可组成桥式、单梁或悬臂式行吊单轨小车广泛地适用于工厂、矿山、码头、仓库、建筑工地等，单轨小车用于安装机器设备，吊运货物的场合，单轨小车尤其适用于无电源地点的作业。单轨小车使用安全，维护方便。单轨小车结构紧凑，安装尺寸小。单轨小车车轮间距调整方便，适用多种工字钢。单轨小车主、右墙板铰链联结，在重力的作用下，可自行调整高度，使四个车轮受力均匀。单轨小车传动效率高，手拉力小。并可在较小回转半径的弯道上行驶单轨小车使用：单轨小车严禁超载使用。单轨小车吊运重物时，严禁任何人员在重物下行走或工作。单轨小车起吊重物时应使其重心在工字钢腹板所在平面内，否则请勿起吊。单轨小车操作时应使手拉链条受力在手链轮的中心平面内，不得斜拉。单轨小车如遇有手拉力异常时，切不可猛拉，应立即停止使用，检查原因。单轨小车齿轮和轨面要定期加注润滑油，同时检查各紧固件有无松动。单轨小车手拉单轨行车是以工字钢为支承进行工作的，因此变形、扭曲、开裂或不符合标准及有其它缺陷的工字钢不能做为单轨行车的吨位主要有：0.5t、1t、2t、3t、5t、10t、20t、30t、50t

本产品的品牌是牛头，型号是WA，产品别名是单轨小车，工程机械种类是起重机械，产品用途是吊运等，产品类型是全新，是否提供加工定制是是