

# 机械绳索抓斗 起重机械 全新

产品名称	机械绳索抓斗 起重机械 全新
公司名称	海安东海尼龙制品厂
价格	面议
规格参数	品牌: 工程机械种类:起重机械 产品类型:全新
公司地址	南通市海安县曲塘镇西工业园
联系电话	15949201446

## 产品详情

我厂现与多家港口企业合作生产抓斗！

分为四索、双索、单索几种形式，可配合各种类型的起重机，适应于各种粒度均匀的散货（平均粒度 <30mm，最大粒度 <100mm）。

四绳抓斗主要与具有两组起升卷筒的桥式或门式起重机配套使用，抓取各类松散的堆积物，进行装车、卸车、转堆加料等作业。根据抓取物料情况和用户需要可设计带齿、平行大梁张开、水下作业等形式。产品描述 四绳抓斗工作原理 在各类起重机上，配有两组电机卷筒（即电动葫芦），每组卷筒引出两根钢丝绳，其中两根成一组分别生根在抓斗平衡架两端作支持用，另一组钢丝绳经过上横梁的滑轮与下横梁的滑轮，组成滑轮组，起开闭斗部作用。工作开始时，支持钢丝绳将抓斗起吊在适当位置上，然后放下开闭钢丝绳，这时靠下横梁的自重迫使斗部以下横梁大轴为中心将斗部打开，当斗部开到两耳板的碰块相撞时，即斗部打开到最大极限。开斗时，上横梁滑轮和下横梁滑轮中心距加大，然后支持钢丝绳落下，将已打开的抓斗，落在要抓取的松散堆积物上面，再收绕开闭钢丝绳，将上横梁滑轮与下横梁滑轮的中心距恢复到原来的位置，这样就完成了抓取物料过程。在闭合的斗部里已装满了物料，最后提升开闭钢丝绳，整个抓斗亦被吊起，经行车移动到所需卸料场地上，开斗卸下所抓取的物料。

吊机额定起重量：	2.5t ~ 63t
配套起重机钢丝绳：	支撑绳一(或两)支。
抓斗斗容：	0.25m <sup>3</sup> ~ 40m <sup>3</sup>
开闭方式：	触地打开，空中打开，悬挂打开
适用物料范围：	物料颗粒> 30mm的散货物料，如大块矿石、垃圾,等块状物料

### 双索多瓣抓斗

吊机额定起重量：	5t ~ 63t
配套起重机钢丝绳：	支撑绳一支，闭合绳一支。
抓斗斗容：	0.63m <sup>3</sup> ~ 40m <sup>3</sup>
开闭方式：	闭合绳控制
适用物料范围：	物料颗粒 > 30mm 的散货物料，如大块矿石，垃圾，等块状物料

### 四索双瓣抓斗

吊机额定起重量：	5t ~ 63t
配套起重机钢丝绳：	支撑绳两支，闭合绳两支。
抓斗斗容：	0.50m <sup>3</sup> ~ 60.0m <sup>3</sup>
开闭方式：	闭合绳控制
适用物料范围：	物料颗粒 > 30mm 的散货物料，如煤炭、黄沙、小块矿石，等散状物料。

### 双索双瓣抓斗

吊机额定起重量：	5t ~ 63t
配套起重机钢丝绳：	支撑绳一支，闭合绳一支。
抓斗斗容：	0.50m <sup>3</sup> ~ 60.0m <sup>3</sup>
开闭方式：	闭合绳控制
适用物料范围：	物料颗粒 30mm 的散货物料，如煤炭、黄沙、小块矿石，等散状物料。

#### 四索多瓣抓斗

吊机额定起重量：	5t ~ 63t
配套起重机钢丝绳：	支撑绳两支，闭合绳两支。
抓斗斗容：	0.63m <sup>3</sup> ~ 40m <sup>3</sup>
开闭方式：	闭合绳控制
适用物料范围：	物料颗粒> 30mm的散货物料，如大块矿石、垃圾,等块状物料

本产品的品牌是Donghai/东海，工程机械种类是起重机械，产品类型是全新，产品单价是100000.00