

# 施工升降机SC200/200施工电梯

产品名称	施工升降机SC200/200施工电梯
公司名称	威海市海泰起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SC200/200 产品别名:施工电梯
公司地址	威海市葡萄滩路91号
联系电话	0631-5126689 13906301073

## 产品详情

### 一：施工升降机说明

- 1、传动机构采用三电机驱动形式，使齿轮齿条受力均匀，安全平稳。
- 2、保证升降机安全运行，电路中设置了过载、限速等安全开关，当运行中发生上述情况时，升降机立即自动避免发生意外事故。吊笼上各门亦均有限位开关，当任何一门有异常开启时，吊笼均不能启动或立即停止运行。
- 3、每台吊笼均配备防坠安全器，能十分有效防止吊笼坠落，确保升降机安全可靠的运行。
- 4、升降机电控系统线路简单，便于操纵及维修保养，且可靠。升降机正常运行时，可在吊笼内用手柄或按钮操纵升降机运行，在任何需要停车的位置上可随时停车，在上下终端站，上、下终端限位开关控制自动停车，如果上下终端限位开关因故障不起作用时，升降机上设置的极限开关可及时切断电源使其制动。
- 5、钢结构设计经过科学及严密的计算，达到了结构合理、强度可靠、重量轻的要求。
- 6、升降机可利用吊笼上的吊杆自行安装或拆卸导轨架。其余的各部分均可方便的安装及拆卸，零部件也易于更换。
- 7、每台吊笼均配备先进的电子传感超载限制器，该装置通过采集来自吊笼顶部轴销式称重传感器的信号，经过放大a/d转换再通过单片机进行处理，能实时直观显示起吊重物重量并具有预警、报警、切断升降机电源控制上升等功能，可避免提升设备因超载造成的设备和人身事故。
- 8、配备了楼层呼叫器，使用更方便快捷。

### 二、技术性能参数

型 号		sc200/200
性能参数		
额定载重量 (kg)		2000 × 2
额定乘员数 (人)		20 × 2
额定起升速度 (m/min)		33
最大起升高度 (m)		300
导轨架尺寸 (m)		0.65 × 0.65 × 1.508
吊笼尺寸 (m)		3.0 × 1.3 × 2.4
电动机	型 号	yzs132m-4 11 kw
	功率 (kw)	11 × 3 × 2
减速机	中心距 (mm)	125
	传动比	1:16
安全器	形 式	渐进式
	动作速度m/min	51.6
	制动力矩 (n.m)	3000

联系人：王书宝（总经理）销售热线：13906301073,0631-5809559

本产品的品牌是海泰机械，型号是SC200/200，产品别名是施工电梯，工程机械种类是起重机械，产品用途是高层建筑施工，产品类型是全新