

不锈钢反应釜 200L蒸汽加热反应釜 搅拌反应釜 不锈钢闭式反应釜

产品名称	不锈钢反应釜 200L蒸汽加热反应釜 搅拌反应釜 不锈钢闭式反应釜
公司名称	温州强忠机械科技有限公司
价格	8980.00/台
规格参数	种类:不锈钢反应釜 品牌:强忠 材质:304
公司地址	温州市滨海园区
联系电话	0577-86809666 13806542888

产品详情

反应釜的广义理解即有物理或化学反应的不锈钢容器，根据不同的工艺条件需求进行容器的结构设计及参数配置，设计条件、过程、检验及制造、验收需依据相关技术标准，以实现工艺要求的加热、蒸发、冷却及低高速的混配反应功能。随之反应过程中的压力要求对容器的设计要求也不尽相同。生产必须严格按照相应的标准加工、检测并试运行。不锈钢反应釜根据不同的生产工艺、操作条件等不尽相同，反应釜的设计结构及参数不同，即反应釜的结构样式不同，属于非标的容器设备。不锈钢反应釜广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品等生产型用户和各种科研实验项目的研究，用来完成水解、中和、结晶、蒸馏、蒸发、储存、氢化、烃化、聚合、缩合、加热混配、恒温反应等工艺过程的容器。反应釜是综合反应容器，根据反应条件对反应釜结构功能及配置附件的设计。从开始的进料-反应-出料均能够以较高的自动化程度完成预先设定好的反应步骤，对反应过程中的温度、压力、力学控制（搅拌、鼓风等）、反应物/产物浓度等重要参数进行严格的调控。反应釜可采用sus304、sus316l等不锈钢材料制造。搅拌器有锚式、框式、桨式、涡轮式，刮板式，组合式，转动机构可采用摆线针轮减速机、无级变速减速机或变频调速等，可满足各种物料的特殊反应要求。密封装置可采用机械密封、填料密封等密封结构。加热、冷却可采用夹套、半管、盘管、米勒板等结构，加热方式有：蒸汽、电加热、导热油，以满足耐酸、耐高温、耐磨损、抗腐蚀等不同工作环境的工艺需要。而且可根据用户工艺要求进行设计、制造。分类及选用：1、产品名称：电加热反应釜 适合领域：广泛应用于石油、化工、食品、医药、农药、科研等行业，是用业完成聚合、缩合、硫化、烃化、氢化等化学工艺过程，出及有机染料和中间体许多工艺过程的反应设备。2、产品名称：蒸汽加热反应釜 适合领域：广泛应用于石油、化工、食品、医药、农药、科研等行业，是用业完成聚合、缩合、硫化、烃化、氢化等化学工艺过程，出及有机染料和中间体许多工艺过程的反应设备。3、产品名称：不锈钢反应釜 适合领域：适用于石油、化工、医药、冶金、科研、大专院校等部门进行高温、高压的化学反应试验，对粘稠和颗粒的物质均能达到高搅拌的效果。

设计容积：50l-30000l(体积可以按照要求设计。) 反应温度：常温-120 。 反应压力：-0.1-0.6mpa。

设备材质：sus304不锈钢、sus321不锈钢、sus316l不锈钢或q235-b碳钢。

搅拌形式：桨叶式、锚桨式、框式、螺带式、涡轮式、分散盘式、组合式等。

加热方式：电加热、蒸汽加热。 导热介质：导热油、蒸汽、热水、电加热。

传热结构：夹套式、外盘管式、内盘管式。

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是强忠，型号是200I，容积是200（l），电热功率是18（kw），内锅尺寸是600x700（mm），外径尺寸是800x1500（mm），电机功率是0.75（kw），搅拌转速是36（转/分），重量是200（kg），结构类型是闭式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是机械密封