

# 高压反应釜 高压反应釜 世纪双科

产品名称	高压反应釜 高压反应釜 世纪双科
公司名称	郑州世纪双科实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	种类:高压反应釜 品牌:世纪双科
公司地址	郑州市上街区新乡路55号院1号楼2号
联系电话	0371-68137556 13521588939

## 产品详情

具体价格请咨询客服

产品参数：

公称容积：10ml、25ml、50ml、100ml、250ml（图示为25ml）

工作温度：300

工作压力：常规为20mpa

搅拌形式：变频调速磁力搅拌

转速调节范围：100-1200rpm

加热形式：电加热（图示配置为直接加热形式，也提供加热炉形式）

厦门宇电高精pid控温仪，加热系统升温速率 10 /min

（备注：可选装20段程序控温仪）

反应釜使用步骤说明：

1：将试剂、溶剂以及催化剂放入反应釜釜体内；

2：将釜头与釜体合上，并把对开法兰合到釜体和釜头上，确保对开法兰线缝和安全阀和热电偶套管连线齐平；

3：将套筒将对开法兰套上，拧紧套筒中间的螺钉；

4、将釜头上的螺钉拧紧，这样反应釜的安装工作就算完成了；

### 反应釜优势独特设计展示

1、安全性设计：哈氏合金釜体+哈氏合金釜头+美国进口世伟洛克（swagelok）进气阀和排气阀+德国进口飞托克（fitok）安全阀+哈氏合金热电偶套管+四氟垫片双槽法兰密封+整体结构，无焊接

2、便捷性设计：卡钳、对开法兰+套筒安装仅需一把15cm的扳手单手一分钟内即可完成安装以及拆卸工作

3、高效性设计：最小可做成10ml超微型反应釜（高压反应试管），每次使用物料仅需1-2ml，极大的节省了反应药品以及催化剂

4、准确性设计：高精度可编程厦门宇电控温仪，可以设定20段时长以及温度，实现精确智能控温；配德国进口ika磁力搅拌器；

本产品的加工定制是是，种类是高压反应釜，品牌是世纪双科，型号是10mL、25mL、50mL、100mL、250mL，容积是10mL、25mL、50mL、100mL、250mL（L），电热功率是600（Kw），内锅尺寸是1（mm），外径尺寸是1（mm），电机功率是60（kw），搅拌转速是100-1200（转/分），重量是1（kg），结构类型是闭式，连接形式是平盖式，密封形式是法兰密封，规格是10mL、25mL、50mL、100mL