

XBD3.60/0.56-(I)25 × 3自吸式消防泵 上海多级消防泵

产品名称	XBD3.60/0.56-(I)25 × 3自吸式消防泵 上海多级消防泵
公司名称	永嘉县大自然泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:XBD3.60/0.56-(I)25 × 3 材质:不锈钢
公司地址	浙江 永嘉县 瓯北镇马岙工业区
联系电话	057767333501/67333031 18968884911

产品详情

xbd- (i) 多级消防泵产品概述：

xbd-(i)立式单吸多级管道消防泵是本司在原有立式多级管道泵基础上根据消防泵的最新标准要求而开发出的新一代xbd管道型中低压消防泵组产品。供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼、工厂、医院等处的消防供水。

xbd- (i) 多级消防泵产品特点：1、水力模型先进，效率高，性能范围广。2、立式结构，占地面积小。3、振动小，噪音低，采用水力平衡轴向力，使泵运行平稳，安全可靠。4、泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，便于管路连接，装卸极为方便。

xbd- (i) 多级消防泵技术参数：流量：0.5-45l/s；压力：0.2-2.0mpa；功率：1.1-90kw；转速：2900r/min；口径：25-150mm；温度范围：80。

xbd- (i) 多级消防泵型号意义：xbd- (i) 多级消防泵维护与保养:运行中的维护与保养1，进水管路必须高度密封.不能漏水、漏气；2，禁止泵在汽蚀状态下长期运行；3，禁止泵在大流量工况运行时.电机超电流长期运行；4，定时检查泵运行中的电机电流值.尽置使泵在设计工况范围内运行；5，泵在运行中应有专人看管，以免发生意外；6，泵进行长期运行后.由于机械磨损.使机组噪声及振动增大时.应停车检查.必要时可更换易损零件及轴承，机组检修期一般为一年。

xbd- (i) 多级消防泵机械密封维护与保养：1，机械密封润滑液应清洁无固体颗粒；2，严禁机械密封在干磨情况下工作；3，起动前应盘动泵（电机）几圈，以免突然起动造成机械密封断裂损坏。

本产品的品牌是大自然，型号是XBD3.60/0.56-(I)25 × 3，材质是不锈钢，驱动方式是电动，泵轴位置是边

立式，叶轮吸入方式是单吸式，流量是0.56 (L/S)，压力是3.6 (MPa)，转速是2900 (r/min)，功率是1.1 (w)，必需汽蚀余量是2.9，重量是58 (kg)，效率是30 (%)，叶轮结构是封闭式，叶轮数目是3，规格是台