

比例配液器 计量配液泵 加药泵 水力比例配液泵

产品名称	比例配液器 计量配液泵 加药泵 水力比例配液泵
公司名称	宁波海曙向上精工机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:D8R/D8R150 原理:混流泵
公司地址	中国 浙江 宁波市 云霞路148弄9号301室
联系电话	86 574 87453285 13738859688

产品详情

安 装 注 意 事 项基本要点1 不论是多仕创水力加药泵接到公共的供水设施上，还是它特定的供水设备，必须考虑水的特点。防止回流.如果投加点高于泵体，那有可能引起水和投加液的回流，建议泵体高于投加点，若因现场环境使泵不得不低于投加点的，建议安装止回阀。2
不要将泵直接安装在盛酸容器上方。3 当冬季结冰时请不要使用泵，并将管路内的水排出。4
泵的所有者或操作者有责任每年更换一次注射密封圈，以保证泵投加的精确度。5
设置泵的比例配比是使用者唯一要注意的，请参考用来配比的化学药品的供应商给出的建议。6
使用者有责任检查确认管道压力不超过泵的工作压力。7
漏气、药液中有杂质或者密封圈被化学腐蚀都将影响泵的吸液性能，请定期检查密封圈是否完好。8
吸液软管被化学药剂腐蚀后请及时更换。9 建议在不使用时泄掉管路中的压力。10
建议在更换化学药剂或拆装泵体前先清洗泵内部。11
所有装配请不要使用工具，多仕创水力加药泵徒手就可以完成装配。12 若原水中含有大量的杂质，请在泵的进水管路前加装过滤器（视情况而定），否则将使泵过早损坏。重要提示：1．不要将吸液管的过滤器放到盛液桶的底部，过滤器至少要离开底部10
厘米，以免吸入没溶解开的颗粒。2．泵可以和主水管直接连接也可以接旁路（推荐），见图4 和图5。
如果主水管流量大于泵的工作流量，请装旁路。3．为延长泵的使用寿命，最好在主水管路上加装过滤器，如300 目60 微米的（视当地水质而定）。如果主水管的水源来自井，那必须加装过滤器。

本产品的品牌是DOSATRON多仕创多寿，型号是D8R/D8R150，原理是混流泵，材质是塑料，性能是自动，额定流量是500~8000（l/h），最大出口压力是0.15~8（Mpa）