

氟塑料化工泵 专业氟塑料化工泵 50FSB-30L氟塑料化工泵

产品名称	氟塑料化工泵 专业氟塑料化工泵 50FSB-30L氟塑料化工泵
公司名称	杭州宝一工业泵有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:50FSB-30L 用途:氟塑料离心泵
公司地址	杭州市下城区甘长路49号406室
联系电话	13588809326 13386516115

产品详情

fsb系列氟塑料合金离心泵图片

fsb系列氟塑料合金离心泵产品特点

流量范围：1.5-100m³/h扬程范围：10-80m使用温度：-80-120 配套功率：1.5-30kw

过流材质：氟塑料合金

fsb系列氟塑料合金离心泵产品概述

氟塑料合金是当今世界最优秀的耐腐蚀材料。我单位选用该材料生产的fsb-l、fsb-d系列泵，具有特强的耐腐蚀性能，且机械强度高，不老化，无毒素分解，可输送任意浓度的酸、碱液、氧化剂及其它腐蚀性介质。

fsb系列氟塑料合金离心泵设计特点

fsb型氟塑料合金泵由泵体，叶轮，后盖，密封件，支架，泵轴，轴承，联轴器，吊紧螺栓，螺母，底板组成。1、泵体：左右两边连接部分内埋钢质法兰圈各一只模压塑料合金制成。2、后盖右边一侧内埋一只不锈钢板(1cr18ni9ti)模压塑料合金而成。3、叶轮：采用接轴连接方法，金属轴为优质钢精加工后外包塑料合金模压而成，使叶轮与金属接轴牢固地结为一体，保证轴根部与叶轮后承受随旋转时的扭矩力，这样介质浸湿部分为塑料合金。4、机械密封：采用wb2型、st型不用冷却水可调式端面密封技术，由碳化硅、高纯度氧化铝陶瓷、填充四氟、石墨等材料制成。

fsb系列氟塑料合金离心泵性能参数

型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	口径 (mm)		电机功率 (kw)	转速 (r/min)
			进口	出口		
25fsb-10l	1.5	10	25	20	1.5	2900
25fsb-18l	3.6	18	25	20	2.2	2900
40fsb-15l	5	15	40	32	3	2900
40fsb-20l	10	20	40	32	4	2900
40fsb-30l	10	30	40	32	4	2900
40fsb-40l	10	40	40	32	5.5	2900
40fsb-50l	10	50	40	32	7.5	2900
50fsb-20l	15	20	50	40	4	2900
50fsb-25l	15	25	50	40	4	2900
50fsb-30l	15	30	50	40	4	2900
50fsb-40l	15	40	50	32	5.5-7.5	2900
50fsb-50l	15	50	50	32	7.5-11	2900
50fsb-63l	15	63	50	32	11	2900
65fsb-32l	25	32	65	50	5.5	2900
65fsb-40l	25	40	65	40	11	2900
65fsb-50l	25	50	65	40	15	2900
65fsb-65l	25	65	65	50	15-18.5	2900
80fsb-20l	50	20	80	65	5.5	2900
80fsb-30l	50	30	80	65	7.5	2900
80fsb-34l	50	34	80	65	11	2900
80fsb-40l	50	40	80	50	11-15	2900
80fsb-50l	50	50	80	50	15-18.5	2900
80fsb-55l	50	55	80	50	15-18.5	2900
80fsb-80l	50	80	80	50	30-37	2900

本产品的品牌是宝一，型号是50FSB-30L，用途是氟塑料离心泵，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是封闭式叶轮，性能是耐腐蚀，叶轮数目是单级，流量是15（m³/h），扬程是30（m），转速是2900（rpm），轴功率是4（kW），吸入口径是50（mm），排出口径是40（mm）