

dl立式多级离心泵采用国内优秀高效节能的水力模型，具有效率高，性能曲线平缓，运行范围广，符合消防局不同用户的使用需要；dl立式多级离心泵采用立式分段式结构，且运转平稳、噪音低、使用寿命长、占地面积等优点。

top

dl立式多级离心泵-产品用途

主要用于高层建筑生活给水、消防恒压供水、自动喷淋水、自动水幕供水等，也可应用于厂矿给排水、远距离套使用以及各种生产工艺用水等。dl型立式多级离心泵介质使用温度不超过80℃，dlr型介质使用温度不

dl立式多级离心泵-使用条件

- 1、使用的介质应类似水，运动粘度 $<150\text{mm}^2/\text{s}$ ，且无坚硬颗粒，无腐蚀性；
- 2、dl立式多级离心泵使用的环境温度超过时应在订货时提出，以便本厂为您提供更为可靠的产品；
- 3、介质使用温度 $-15\sim 120$ ℃；
- 4、最大系统工作压力
- 5、周围环境温度应低于40℃，相对湿度低于95%。

dl立式多级离心泵-结构说明

dl型立式多级离心泵由电机和泵两部分组成，电机为y型三相异步电机，泵和电机采用联轴器连接，整体为刚性正。泵由定子部分和转子部分组成。泵定子部分由进水段、中段、导叶、出水段、填料函体等零件组成。为防止磨损后有密封环、平衡套等，磨损后可用备件更换。转子部分由轴、叶轮、平衡毂等组成。转子下端为水润滑轴承，dl立式多级离心泵的轴向力绝大部分由平衡鼓来承担，其余小部分残余轴向力由角接触球轴承来承受。进水口用纸垫通过接紧达到密封。轴封采用填料或机械密封，用户可根据需要选择。dl型立式多级离心泵旋转方向从轴端看为顺时针方向转动。1、dl立式多级离心泵结构紧凑，体积小，外形美观，占地面积小，节省建筑费用；2、dl立式多级离心泵出水口在同一中心线上，简化管路的连接；3、根据实际情况，dl立式多级离心泵的进出口可装配成 90° 、 180° ；4、根据实际情况，dl型立式多级离心泵的出口可装配成1~5个出口，以满足同一台泵上获得不同的扬程；

dl立式多级离心泵-结构示意图

	序号	名称	材料或型号	序号	名称
公司名称 价格 规格参数 公司地址 联系电话 产品详情	1	电机	y系列 (v5) 4极	12	出水段
	2	联轴器 上海北洋泵业	ht200 制造有限公司	13	平衡套
	3	弹性块	橡胶	14	平衡鼓
	4	面议 轴承压盖	ht200	15	末级导叶
	5	轴承并帽 型号:65DL30-16*6	45	16	中段
	6	轴承盖 材质:铸铁	ht200	17	导叶
	7	轴承 上海市松江区小昆山镇港业路158弄1号H幢	180系列	18	叶轮
	8	挡水套	45	19	出水段
	9	18969786268 15968733115 石棉压盖	ht200	20	下轴套
	10	石棉	石棉	21	下轴承
	11	填料函体	ht200	22	轴

本产品的品牌是上海北洋，型号是65DL30-16*6，材质是铸铁，性能是无泄露，用途是增压泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是30 (m³/h)，叶轮数目是6，扬程是96 (m)，立式多级离心泵-型号意义，吸入口径是65 (mm)，排出口径是50 (mm)

dl立式多级离心泵-产品简介

dl、dlr系列立式多级离心泵（低转速n=1450r/min）是本厂根据高层建筑给水市场的实际需要和国家消防局gb 62《消防泵性能和试验方法》标准而研制开发是新型新品。供输送不含坚硬颗粒及物理化学性质类似于水的介质之用。m³/h,扬程范围为22 ~ 300m,配套功率范围为1.5 ~ 220kw,口径范围为 40 ~ 200m。同一台泵的出口可设1

dl立式多级离心泵-产品特点