

源立牌GD(2)管道泵用于电镀制冷消防化工机械配套

产品名称	源立牌GD(2)管道泵用于电镀制冷消防化工机械配套
公司名称	惠州市源立实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:GD(2)50-30 材质:铸铁
公司地址	惠州市潼侨镇潼侨工业区联发大道南面
联系电话	13532190652

产品详情

产品概述：

gd系列管道泵是本公司按照单级单吸泵的特点，参照国内、国际标准，采用科学的水力模型设计而成的一个系列化的产品。其主要特点有：体积小、重量轻、占用空间少；采用两极马达，耗电量低，抽水力强。其主要优点有：结构完善、紧凑、低噪、高效节能、坚固耐用，维修方便等。主要用来抽送常温清水及物理化学性质类似于水的液体，广泛应用于供水、制冷、消防、电镀、化工、污水处理，等系统及机械、设备配套。

技术参数：

流 量:1 ~ 150 m³/h

扬 程:8 ~ 50 m

口 径:25 ~ 100 mm

电机功率:0.55 kw ~ 15 kw

转 速:2900 r/min

介质要求:清水或物理化学性质类似于水的液体

gd系列管道泵性能参数表

序号	型号	流量		扬程	转速	轴功率	配用电动机		效率	汽蚀余量 (npsh) r	适用 冷 气系统
		q					h	n			
		m ³ /h	l/s	m	r/min	kw	v				
1	gd25-15	2.5	0.89	18	2800	0.35	0.55	单相220	35	3	3~5
		4	1.11	15		220/380		42			
		5	1.39	12		50hz		39			
2	gd32-20	3.6	1.0	21	2800	0.51	0.75	220/380	40	3.2	3~10
		6	1.67	20		50hz		51			
		7.2	1.2	19				53			
3	gd40-15	7.2	2.00	16	2900	0.63	1.1	220/380	50	3.2	15~20
		11.4	3.16	15		50hz		58.5			
		15.6	4.30	12				57			
4	gd40-20	7.2	2.00	20.5	2900	0.79	1.5	220/380	52	3.2	15~20
		11.4	3.16	20		50hz		60			
		15.6	4.30	18				62			
5	gd40-30	7.2	2.00	33	2900	1.32	2.2	220/380	44	3.2	15~20
		11.4	3.16	30		50hz		60			
		15.6	4.30	27.5				59			
6	gd40-50	7.2	2.00	53	2900	2.58	4.0	220/380	38	3.2	15~20
		11.4	3.16	50		50hz		48			
		15.6	4.30	48				51			
7	gd50-8	10.8	3.0	9.5	2900	0.60	0.75	220/380	46.5	3.5	25~30
		18.0	5.0	8		50hz		62			
		21.6	6.0	7.5				60			
8	gd50-17	10.8	3.0	18.4	2900	1.00	1.5	220/380	54	3.5	25~30
		18.0	5.0	17.0		50hz		66			
		21.6	6.0	15.6				67			
9	gd65-25	15	4.17	27	2900	2.08	3	220/380	53	3.5	40~50
		25	6.94	25		50hz		65			
		30	8.33	22				62			

10	gd50-30	10.8	3.0	32	2900	2.00	3	380	46	3.5	25 ~ 30	
		18.0	5.0	30		2.51			50hz			58.5
		21.6	6.0	26		2.64			58			
11	gd50-40	10.8	3.0	42	2900	2.75	4	380	45	3.5	25 ~ 30	
		18.0	5.0	40		3.56			50hz			55
		21.6	6.0	33		3.61			53			
12	gd50-50	10.8	3.0	52	2900	3.57	5.5	380	40	3.5	25 ~ 30	
		18.0	5.0	50		4.71			50hz			52
		21.6	6.0	42		4.86			53			
13	gd65-19	15	4.17	21	2900	1.43	2.2	220/380	60	3.5	40 ~ 50	
		25	6.94	19		1.85		50hz	70			
		30	8.33	17		2.01		69				
14	gd65-30	15	4.17	32	2900	2.49	4	380	52.5	3.5	40 ~ 50	
		25	6.94	30		3.16			50hz			64.5
		30	8.33	27		3.56			62			

gd系列管道泵性能参数表

序号	型号	流量		扬程	转速	轴	配用电机		效率	汽蚀余量	适用	
		q					h	n				功率
		m3/h	l/s	m	r/min	kw	kw	v	%	m	t	
15	gd65-50	15	4.17	53	2900	4.61	7.5	380	47	3.5	40 ~ 50	
		25	6.94	50		6.10			50hz			56
		30	8.33	45		6.70			55			
16	gd80-21	30	8.30	24	2900	2.80	4	380	67	2.5	60 ~ 80	
		42	11.67	21		3.25			50hz			74
		54	15.0	16		3.93			71			
17	gd80-30	30	8.30	33	2900	4.22	5.5	380	62	2.5	60 ~ 80	
		42	11.67	30		4.70			50hz			72.5
		54	15.0	23		5.46			65			

18	gd80-40	30	8.30	43	2900	5.38	7.5	380	65	2.5	60	~ 80
		42	11.67	40		6.6		50hz	69.5			
		54	15.0	32		7.0			67			
19	gd65-40	15	4 . 17	43	2900	3 . 44	5 . 5	380	51	3.5	40	~ 50
		25	6 . 94	40		4 . 53		50hz	60			
		30	8 . 33	35		4 . 92			58			
20	gd100-19	60	16.7	21	2900	5.44	7.5	380	69	4	120	~ 150
		90	25.0	19		6.2		50hz	75			
		120	33.3	14		6.85			74			
21	gd100-19a	50	13.9	17	2900	3.73	5.5	380	62	4	120	~ 150
		80	22.2	15		4.35		50hz	75			
		110	30.6	11.5		4.53			76			
22	gd100-21	39	10.8	24	2900	3.98	5.5	380	64	3	80	~ 100
		60	16.7	21		4.7		50hz	73			
		75	20.8	16		4.74			69			
23	gd100-30	30	8.3	32	2900	4.48	7.5	380	62	3.5	80	~ 100
		50	15.9	.30		5.27		50hz	70			
		60	16.7	23		5.77			68			
24	gd100-32	60	16.7	35	2900	8.41	15	380	68	4	120	~ 150
		100	27.8	32		11.46		50hz	76			
		120	33.3	28		12.53			73			
25	gd100-32a	60	16.7	30	2900	7.46	11	380	69	4	120	~ 150
		90	25.0	28		8.03		50hz	76			
		120	33.3	26		10.59			74			
26	gd100-50	30	8.3	52	2900	8.32	15	380	52	3.5	80	~ 100
		50	13.9	50		10.3		50hz	66			
		60	16.7	42		11.13			69			
27	gd100-50a	30	8.3	50	2900	7.68	11	380	52	3.5	80	~ 100
		50	13.9	46		9.63		50hz	65			
		60	16.7	43		10.33			68			

本产品的品牌是管道泵，型号是GD(2)50-30，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是无泄露，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮数目是单级，扬程是30（m），吸程是1（m），转速是2900，电动功率是3（w），工作温度是60（ ），进出口径是50（mm），流量是18（m³/h），电压是三相380V，规格是3KW