

# 上海连成立式单级管道离心泵 SLS100-200A立式管道离心泵

产品名称	上海连成立式单级管道离心泵 SLS100-200A立式管道离心泵
公司名称	上海克洋泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ISG100-200A 材质:铸铁
公司地址	中国上海上海上海市宝山区宝杨路1800号2号楼1796室
联系电话	86-577-21884066 18867702284

## 产品详情

### isg立式管道离心泵

浏览次数：21

#### isg/isw/sg潜水排污泵介绍

isg isw sg型系列单级管道离心泵，是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型，采用is型离心泵之性能参数，在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成，同时根据使用温度、介质等不同在isg型基础上派生出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。

#### isg/isw立式管道离心泵主要用途

1、isg型立式管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $t < 80$ 。2、irg(grg)型立式热水（高温）循环泵广泛适用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸，以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，irg型使用高温 $t < 120$ ，grg型使用温度 $t < 240$ 。3、ihg型立式管道化工泵，供输送不含固体颗粒，其有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 $-20 \sim 120$ 。4、yg型立式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为 $-20 \sim +120$ 。5、isgd立式低转速离心泵，适用于环境噪声要求很低的情况及空调循环等。

#### isg/isw/sg型立式管道离心泵特点

1、泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形2、叶轮直接安装在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡运转产生的轴向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动小，噪音低。3、轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，耐磨密封，能有效地延长机械密封的使用寿命。4、安装检修方便、无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可延长机械密封的使用寿命。5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串并联运方式。6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

isg/isw/sg立式管道离心泵参数	型号	流量	扬程
	isg50-160	25	15

本产品的品牌是克洋，型号是ISG100-200A，材质是铸铁，性能是无泄露，用途是管道泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是93（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是1个，扬程是44（m），汽蚀余量是0.1（m），轴功率是18.5（kW），吸入口径是100（mm），排出口径是100（mm），结构原理是喷射泵，规格是150\*600