

ZX系列自吸式离心泵 不锈钢

产品名称	ZX系列自吸式离心泵 不锈钢
公司名称	永嘉联翔泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ZX25-3.2-20 材质:不锈钢
公司地址	浙江永嘉县东瓯街道和一村光明路5号
联系电话	86 0577 66997704 15067712310

产品详情

自吸污水泵产品概述：

zw型自吸式无堵塞排污泵，我公司zx型自吸离心泵及qw型潜水排污泵的结构及性能，借鉴国外同类产品之优点，研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵种。既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀，不需灌引水，又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体，完全减轻人力的劳动强度，而且安装使用方便，极少维修，性能达到国际先进水平，具有广阔的应用市场和发展前景。

本产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

自吸污水泵适用范围：

zw型自吸式无堵塞排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程、公共设施排污、河塘养殖等行业。

自吸污水泵产品优点：

- 1、排污能力强：特殊的叶轮防堵设计，确保了泵高效且无堵塞。
- 2、高效节能：采用优秀水力模型，效率比一般自吸泵高3~5。
- 3、自吸性能好：自吸高度比一般自吸泵高1米，且自吸时间更短。

自吸污水泵技术参数：

流量：5-800m³/h；扬程：12-60m； 电机功率：2.2-55kw；

转速：1450-2900r/min；

口径：25- 300； 介质温度： 100 ； 自吸高度：4.5-6.0m。

自吸污水泵型号意义：

自吸污水泵性能参数表：

型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	功率 (k m)	转速 (r/ min)	效率 (%)	汽蚀余量 (m)	自吸高度 (m)	自吸时间 (min/5 m)	重量 (kg)	
25zw8-15	8	15	2.2	2900	45	2.0	5.5	3	100	
32zw5-20	5	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100	
32zw10-2 0	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100	
32zw9-30	9	30	3	2900	48	2.5	5.5	3	120	
40zw10-2 0	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100	
40zw20-1 5	20	15	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100	
40zw15-3 0	15	30	3	2900	48	2.5	5.5	3	120	
50zw10-2 0	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100	
50zw20-1 2	20	12	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100	
50zw15-3 0	15	30	3	2900	48	2.5	5.5	3	120	
50zw20-3 5	20	35	5.5	2900	48	2.5	5.5	3	150	
65zw30-1 8	30	18	4	1450	45	2.5	5.5	3	200	
65zw25-3 0	25	30	5.5	2900	50	3.0	5.5	3	200	
65zw25-4 0	25	40	7.5	2900	50	3.0	5.5	2	200	
65zw40-2 5	40	25	7.5	1450,	50	3.0	5.5	2	200	
65zw65-2 5	65	25	11	2900	52	3.0	5.5	2	240	
80zw40-1 6	40	16	4	1450	50	3.0	5.0	3	240	
80zw40-2 5	40	25	7.5	1450	50	3.0	5.5	2	200	
80zw25-4 0	25	40	7.5	2900	50	3.0	5.5	2	200	
80zw65-2 5	65	25	11	290	52	3.0	5.5	2	240	
80zw80-3 5	80	35	15	2900	45	3.0	5.5	3	285	

80zw80-35	80	35	15	1450	50	3.0	5.5	2	450	
80zw50-60	50	60	22	2900	55	3.0	5.0	3	340	
100zw100-15	100	15	7.5	1450	50	4.0	5.5	3	300	
100zw80-20	80	20	7.5	1450	53	4.0	5.5	3	300	
100zw100-20	100	20	11	1450	53	4.0	5.5	3	340	
100zw100-30	100	30	22	1450	53	4.0	5.5	2	510	
125zw120-20	120	20	15	1450	55	4.5	5.5	2	500	
150zw180-14	180	14	15	1450	60	5.0	5.5	3.5	500	
150zw180-20	180	20	22	1450	60	5.0	5.0	3	570	
150zw180-30	180	30	37	1450	65	5.0	5.0	3	680	
150zw180-38	180	38	55	1450	45	5.0	6.0	3.5	800	
200zw280-14	280	14	22	1450	65	5.0	5.0	3	700	
200zw280-28	280	28	55	1450	55	4.0	5.2	3	940	
250zw420-20	420	20	55	1450	61	6.0	4.5	2.5	1150	
300zw800-14	800	14	55	1450	65	6.0	4.5	2.5	1400	

自吸污水泵起动前的准备与运行

检查泵底座、联轴器、轴承等连接部位的紧固件有否松动？如有松动应固紧。用手转动联轴器是否有卡带或异声等现象？打开泵上方的加水阀门，加入储液水不少于泵体容积的三分之二，关闭阀门。以后开机不需再灌引水。接上电源试转一下，从电机端看，为顺时针转向。（严禁反转）开机工作，观察否运行是否正常？若有异常现象，应找出原因，加以排除。

自吸污水泵使用范围 环境温度 50 ，介质温度 80 特殊要求可达20 。

介质ph值铸铁泵为6-9，不锈钢为2-13。 介质重度不超过1240千克/m³。

自吸高度不能超过规定值4.5-4.5米，吸入管长度为 10米。

通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%，纤维长度为泵口径的5倍

自吸污水泵订货须知:一、 产品名称与无堵塞自吸泵型号 无堵塞自吸泵口径 无堵塞自吸泵扬程 (m) 无堵塞自吸泵流量 无堵塞自吸泵电机功率 (kw) 无堵塞自吸泵转速 (r/min) 无堵塞自吸泵电压 [v] 无堵塞自吸泵吸程 (m) 无堵塞自吸泵是否带附件以便我们的为您正确选型。

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们永嘉县陨石泵阀制造有限公司的技术专家为您审核把关。

感谢您访问我们永嘉县陨石泵阀制造有限公司的网站【www.west-pump.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

专业生产以下产品：

耐腐蚀泵系列：衬氟离心泵、玻璃钢离心泵、玻璃钢管道泵、玻璃钢液下泵、卧式浓硫酸离心泵、立式浓硫酸离心泵、氟塑料离心泵、氟塑料合金自吸泵、耐酸泵、耐腐耐磨砂浆泵、浓硫酸液下泵、耐腐液下泵、高温液下泵、保温液下泵、耐腐液下泵、浓硫酸泵、液下泵、排污泵、管道泵、离心泵、玻璃钢泵、磁力泵、氟塑料泵、衬氟泵、隔膜泵、自吸泵、多级泵、螺杆泵、化工泵\\真空泵、不锈钢磁力泵等。

耐酸阀门,防腐蚀阀门,衬氟阀门,耐酸碱阀门

本产品的品牌是联翔，型号是ZX25-3.2-20，材质是不锈钢，性能是卫生，用途是排污泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是3.2（m³/h），叶轮数目是1，扬程是32（m），轴功率是1.1（kW），吸入口径是25（mm），结构原理是中开泵