

# 单级离心泵 IS50-32-160A 单吸清水泵

产品名称	单级离心泵 IS50-32-160A 单吸清水泵
公司名称	安国市龙翔水泵经销处
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:IS50-32-160A 材质:铸铁
公司地址	安国市路景村
联系电话	03123429815 13483769721

## 产品详情

is, isr 型系列单级单吸冷热清水离心泵

is清水离心泵_ ih型不锈钢卧式清水离心泵的详细资料：			
<p>is型泵是卧式单级单吸清水离心泵，ir型泵是卧式单级单吸清水离心泵(最高水离心泵(不锈钢型离心泵又称为化工泵)供吸送清水及物理化学性质类似农业及城市、排水、消防供水等。is型泵系根据国际标准iso2858所规定的性能靠拢，达到国际先进水平。它是我国推广的节能泵类产品之一。该泵结构轴封、叶轮紧固件等均能互换；全系列泵的悬价也只有四种。泵转速分2900转/分 1450转/分最大流量：240立方米/分 400立方米/分最高3500转/分(用于60调波电源时，叶轮直径所有减少)最高工作温度 80℃ 0.3mpa.泵的最高使用压力1.6mpa</p> <p>is, ih使用范围:</p> <p>1、 is型泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度t 80 。2、 ir卧式热水泵广泛适用于饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，iswr型使用温度t 120 。，具有腐蚀性、粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、温度为-20 ~ +120 。4、 ihb卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等温度为-20 ~ +120</p>			
型号	流量m <sup>3</sup> /h	扬程m	性能参数r/min
50-32-125	12.5	20	2900

	6.3	5	1450
50-32-160	12.5	32	2900
	6.3	8	1450
50-32-200	12.5	50	2900
	6.3	12.5	1450
50-32-250	12.5	80	2900
	6.3	20	1450
65-50-125	25	20	2900
	12.5	5	1450
65-50-160	25	32	2900
	12.5	8	1450
65-40-200	25	50	2900
	12.5	12.5	1450
65-40-250	25	80	2900
	12.5	20	1450
65-40-315	25	125	2900
	12.5	32	1450
80-65-125	50	20	2900
	25	5	1450
80-65-160	50	32	2900
	25	8	1450
80-50-200	50	50	2900
	25	12.5	1450
80-50-250	50	80	2900
	25	20	1450
80-50-315	50	125	2900
	25	32	1450
100-80-125	100	20	2900
	50	5	1450
100-80-160	100	32	2900
	50	8	1450
100-65-200	100	50	2900
	50	12.5	1450
100-65-250	100	80	2900
	50	20	1450
100-65-315	100	125	2900

	50	32	1450
125-100-200	200	50	2900
	100	12.5	1450
125-100-250	200	80	2900
	100	20	1450
125-100-315	200	125	2900
	100	32	1450
125-100-400	100	50	1450
150-125-250	200	20	1450
150-125-315	200	32	1450
150-125-400	200	50	1450
200-150-250	400	20	1450
200-150-315	400	32	1450
200-150-400	400	50	1450

产品相关关键字：is清水离心泵\_ih型不锈钢卧

本产品的品牌是保定亨通泵业，型号是IS50-32-160A，材质是铸铁，性能是无泄露，用途是增压泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是11.7（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是1，扬程是28（m），汽蚀余量是2.0（m），轴功率是1.71（kW），吸入口径是50（mm），排出口径是32（mm），结构原理是喷射泵