

# 卧/立式离心泵 YT 不锈钢

产品名称	卧/立式离心泵 YT 不锈钢
公司名称	海宁市亚泰制药机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:YT 材质:不锈钢
公司地址	中国 浙江 海宁市 盐官镇包王村委南侧
联系电话	86 0573 87779933/13758390122 13758390122

## 产品详情

### 立式多级离心泵产品信息

#### 应用

ty立式多级离心泵是一种多功能产品，可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质，适应于不同温度、流量和压力范围，cdl适用于无腐蚀性液体，cdlf适用于轻度腐蚀性液体。供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。

立式多级离心泵运行条件稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。液体温度：常温型-15至+70 热水型+70 至+120 环境温度：最高+40 海拔：最高1000m

#### 泵

ty立式多级离心泵为安装标准电机的非自吸式多级离心泵，电机轴通过泵头用轴联轴器直接与泵轴连接，拉杆螺栓将耐压筒、过流部件固定在泵头和进出水段之间，泵进出水口在泵底同一直线上；本泵可根据需要配置智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

电机电机为全封闭，风冷式二级标准电机。防护等级：ip55绝缘等级：f标准电压，50hz：1×220 - 230/240v3×200 - 220/346 - 380v3×220 - 240/380 - 415v3×380 - 415v60hz：3×200 - 230/346 - 400v3×220 - 255/380 - 440v3×220 - 227/380 - 480v

本产品的品牌是亚泰，型号是YT，材质是不锈钢，性能是卫生，用途是管道泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮吸入方式是双吸式，流量是1~100（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是6，扬程是10~100（m），吸入口径是38（mm），排出口径是38（mm），结构原理是中开泵，规格是PHL2-20,PHL2-40,PHL4-20,PHL4-40