

WB型不锈钢往复泵 WB

产品名称	WB型不锈钢往复泵 WB
公司名称	上海博洋水泵厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:WB 材质:不锈钢
公司地址	上海市金山区珠龙经济小区
联系电话	15821077218

产品详情

一、产品概述:

华通集团公司制造的不锈钢电动往复泵（wb1、wb2往复泵）系列过流部份分为两种材质，铸钢材质专用于抽吸清水或油类制品及其它无腐蚀性液体，不锈钢材质1cr18ni9ti钢制成。wb1、wb2系列往复泵的减速箱采用皮带齿轮二级变速，润滑采用飞溅方式，结构紧凑、设计先进，不锈钢泵活塞环采用本公司特制的碗形聚四氟乙烯环，耐磨、耐腐、密封性好。本泵高压型采用柱塞双阀结构，低压型采用活塞球阀结构，该设计动灵敏、封闭可靠根据不同流量和压力，配用不同电机，可达到用户的使用要求。适用于抽送各种酸碱类液体，本泵特别适用于槽车卸车之用。及其它需要自吸的场合。工博牌往复泵最高输送介质温度150。如用户要求更高温度，请选工博牌wbr不锈钢高温往复泵。

二、使用范围:

工博牌wb1、wb2往复泵系列。主要用于远距离输送水，码头输送用品，泵输送原油、甲醇。油罐车、油库装卸、热水回收及循环用于制药、酿造、化工、石油等行业的工艺流程中都可使用本系列。本系列最高输送介质温度为150。本泵主要用于石化、冶炼、染料、印染、农药、制药、石油、皮革等行业。

三、结构说明:

1	箱盖	14	垫料	
2	连杆	15	单向球阀	
3	连杆铜套	16	活塞环	
4	连杆罗丝	17	活塞	
5	偏心轮	18	泵体	
6	加油孔	19	单向球阀座	
7	齿轮油	20	泵盖	

8	皮带轮	21	连杆销
9	电机	22	连杆小铜套
10	箱体	23	十字头
11	泵轴	24	往复缸
12	垫料架	25	方油孔
13	垫料压盖	26	底盘

四、上海华通集团博洋水泵厂wb型不锈钢往复泵性能参数:

型号		流量m ³ /h	压力kg/cm ²	活塞直径m	活塞行程mm	电机功率r/kw	往复次数z/min	吸排口尺寸(法兰)
wb1 机座 系列	wb1-0.75/16	0.75	16	36	100	1450/2.2	130	1''
	wb1-0.75/25	0.75	25	36	100	1450/3	130	1''
	wb1-0.75/40	0.75	40	36	100	1450/4	130	1''
	wb1-6/5	6	5	100	100	1450/4	65	1 1/2''
	wb1-6/15	6	15	100	100	1450/5.5	65	2 1/2''
	wb1-10/7	10	7	160	100	1450/7.5	45	2 1/2''
	wb1-13/3	13	3	160	100	1450/5.5	65	2 1/2''
	wb1-13/6	13	6	160	100	50/7.5	65	1''
wb2 机座 系列	wb2-1/120	1	120	36	120	50/7.5	145	1''
	wb2-2/60	2	60	50	120	50/7.5	145	2 1/2''
	wb2-10/15	10	15	160	120	50/7.5	37	2 1/2''
	wb2-10/25	10	25	160	120	1450/18.5	37	2 1/2''
	wb2-20/5	20	5	60	120	1450/7.5	73	2 1/2''
	wb2-20/10	20	10	160	120	1450/11	73	4''
	wb2-30/3	30	3	210	120	1450/7.5	73	4''
	wb2-30/6	30	6	210	120	1450/11	73	1''

五、上海华通集团博洋水泵厂wb型不锈钢往复泵安装尺寸:

机座号	l1	l2	底脚座	长(l)	宽(d)	高(h)
wb1-0.75/16	360	590	4- 20	965	650	810
wb1-0.75/25	360	590	4- 20	965	650	810
wb1-0.75/40	360	590	4- 20	965	650	810
wb1-10/7	360	400	6- 20	965	650	810
wb1-13/3	360	400	6- 20	965	650	810
wb1-13/6	360	400	6- 20	965	650	810
wb1-6/5	360	400	6- 20	965	650	810
wb1-6/10	360	400	6- 20	965	650	810
wb2-10/15	420	400	6- 22	1120	700	940
wb2-10/25	420	400	6- 22	1120	700	940
wb2-20/5	420	400	6- 22	1120	700	940
wb2-20/10	420	400	6- 22	1120	700	940
wb2-1/120	420	400	6- 22	1120	700	940
wb2-2/60	420	400	6- 22	1120	700	940

安装注意事项:

- 1、本泵水平安装在20~30mm高的水泥混凝土基础上,进出口管路不得负担其它物体及管路的重量。
- 2、

齿轮箱内注120#工业齿轮油。3、在管路容易堵塞的场合，须安装安全阀，以保证泵的安全运行，如用户需另外订货，请向本公司提出。4、冬季用泵须检查蒸汽是否畅通，以免介质冻结时开泵造成损坏。5、开泵前必须先打开进出口阀门。

温馨提示：一、 wb型不锈钢往复泵产品名称与型号 wb型不锈钢往复泵口径 wb型不锈钢往复泵扬程（m） wb型不锈钢往复泵流量 wb型不锈钢往复泵电机功率（kw） wb型不锈钢往复泵转速（r/min） wb型不锈钢往复泵电压〔v〕 wb型不锈钢往复泵吸程（m） wb型不锈钢往复泵是否带附件以便我们的为您正确选型。二、若已经由设计单位选定博洋公司的wb型不锈钢往复泵型号，请按wb型不锈钢往复泵型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的博洋水泵专家为您审核把关。感谢您访问我们的网站【www.pump-sale.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

相关产品：

2qs型往复泵

wbr型电动高温往复泵

本产品的品牌是工博，型号是WB，材质是不锈钢，性能是无泄露，原理是罗茨泵，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，排出口径是25（mm），扬程是16（m），转速是1450（r/m），功率是2200（w），效率是87，流量是0.75（m³/h），叶轮结构是敞开式，叶轮数目是单级，规格是2550，往复泵是不锈钢泵