

KONAP 科耐普蠕动泵 型号BT300-1J 基本型蠕动泵 流量精确耐腐蚀

产品名称	KONAP 科耐普蠕动泵 型号BT300-1J 基本型蠕动泵 流量精确耐腐蚀
公司名称	重庆科耐普蠕动泵有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:BT300-1J 原理:蠕动泵
公司地址	重庆市渝北区两路工业园西区兰馨大道6号
联系电话	023-67130022 18083029598

产品详情

步进电机128倍细分驱动，运行平稳、精度高、低振动、噪音小

原装进口芯片，运算速度快、性能稳定可靠

按键声音提示，音量可调，避免误操作

双cpu控制技术，驱控分离

精确角度控制技术，提高传输精度

智能温控技术，节能、降噪 宽电压设计，过压保护技术，适用于复杂的供电环境
漏电保护装置，确保使用安全 双层式隔离设计，抗干扰性能强
电路板加喷三防漆工艺，防尘、防潮、防静电、耐腐蚀
机箱采用无缝焊接技术，避免流体意外渗透到机箱内部
碳钢机箱表面特殊涂层，易清洗、防腐蚀
304不锈钢机箱，适合恶劣环境使用，符合卫生等级要求

液量测试：一键测试当前转速的准确流量

全速功能：一键控制全速运行，用于快速填充或排空

脚踏功能：通过脚踏开关控制启停 外控功能：启停控制、方向控制、速度控制

通讯功能：rs485通讯，支持标准modbus通信协议，实现远程控制

掉电记忆：重新上电后可按照掉电前的状态继续工作

流量范围：0.06——1330ml/min

转速范围：1——300rpm 正反转可逆 转速分辨率：1rpm 流量精度：±0.5%
调节方式：薄膜按键连续调节，支持外部信号控制和通讯控制
显示方式：3位led显示转速，led指示灯显示工作状态
外控接口：启停控制，方向控制，速度控制（标配：0—5v，选配：0—10v，0—20ma，0—10khz）
通讯方式：rs485通讯，支持modbus通信协议
适用电源：ac220v ± 10%~50hz/60hz（标配）；ac110v ± 10%~50hz/60hz（选配）
消耗功率：35w 工作环境：温度0—50；相对湿度 < 80% 防护等级：ip31
外形尺寸：233 × 150 × 181mm（长 × 宽 × 高） 重量：碳钢机箱：5.36kg 不锈钢机箱：5.54kg

本产品的品牌是KONAP，型号是BT300-1J，原理是蠕动泵，材质是不锈钢，泵轴位置是卧式，驱动方式是电动