

微流量调速型蠕动泵BQ50S

产品名称	微流量调速型蠕动泵BQ50S
公司名称	上海江仪仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:BQ50S 原理:蠕动泵
公司地址	上海市松江区邱家湾44号A区
联系电话	021-51085102 13818238482

产品详情

产品简介 bq50s微流量调速型蠕动泵，采用嵌入式设计，可与用户其他设备配套使用，也可以单独放置在桌面使用。流量范围0.005 ~ 20毫升/分钟；工作转速0.1 ~ 50转/分钟；具有正反，启停，全速（清洗），调速等基本功能。泵头内置美国 pharmed® bpt泵管，软管理论连续工作寿命7500小时。rs485通讯接口，采用了modbus协议，更易于与其他控制设备如计算机，人机界面，plc等连接。

功能及特点

- 操作简单，体积小，安装方便。适合一般仪器配套及实验室使用；
- 泵头内置美国pharmed® bpt泵管，软管理论连续工作寿命 7500小时；
- 4位led数码管显示工作转速与状态；
- led指示灯显示内控、外控工作模式；
- 面膜按键操作；
- 具有启停、正反、全速，调速、状态记忆（掉电 记忆）等功能；
- 方便的简易分装功能，可运行0.1-99秒；
- 转速分辨率0.1转/分钟；
- 塑料外壳，嵌入式设计，也可以独立放置桌面使用；
- 电路板加喷三防漆工艺，达到防尘防潮效果；
- 超强的抗干扰特性，宽电压设计，适用于复杂的供电环境；
- 高低电平控制启停，正反，简易分装，光耦隔离，5v、12v、24v电平输入可选；
- rs485通讯，支持modbus协议，方便与各种控制设备连接；
- 可实现外部脚踏开关或时间分配器控制起停；

技术参数 • 流量范围：0.005-20毫升/分钟； • 流量精度误差：< 0.5%； •
 转速范围：0.1 ~ 50转/分钟； • 转速分辨率：0.1转/分钟； • 电源电压：ac
 220v ± 10%,50hz/60hz（标配） ac 110v ± 10%,50hz/60hz（选配） •
 功率：< 8w； • 外控接口：5v、12v、24v电平输入可选； •
 外控数字通讯接口：rs485通讯，支持modbus协议； • 环境温度：0 ~ 40 ； •
 相对湿度：< 80%； • 防护等级：ip31； •
 机箱尺寸：（长 × 宽 × 高）112mm × 96mm × 96mm • 重量：0.72kg；

bq50s蠕动泵系统配置

bq50s微流量调速型蠕动泵适用泵头及软管、流量参数：

驱动器型号	适用泵头	通道数	
bq50s	fz10/dw10-1/dw10-2/dw10-3	1,2,3	

本产品的品牌是保定雷弗，型号是BQ50S，原理是蠕动泵，材质是工程塑料