

全新热款LH系列挤压泵 超长使用寿命 泵送稳定 U型挤压粘稠物料

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 全新热款LH系列挤压泵 超长使用寿命 泵送稳定 U型挤压粘稠物料 |
| 公司名称 | 郑州佰利得机器制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:LH系列 压力:1.5 (Mpa) |
| 公司地址 | 中国 河南 郑州市 郑州市天明路2号附1号天明商务大厦716室 |
| 联系电话 | 86-0371-63821016 13939067523 |

产品详情

软管挤压泵

佰利得工业软管挤压泵是佰利得工程师集多年工业软管泵设计开发经验，吸取荷兰bredel、法国bmc和日本、美国等世界一线软管泵制造商优点基础上改进设计的工业性、重型软管泵，主要由泵体、回转架、挤压轮、复原轮、增强挤压软管和驱动系统组成。可用于泵送高粘度、高磨损性、腐蚀性粘稠液体介质，如砂浆、纸浆、泥浆、釉浆等苛刻介质。已成功应用于地铁盾构机泵送泥浆、尾矿矿浆泵送、轻质混凝土泵送等工业应用。

佰利得lh系列软管挤压泵泵壳使用钢板型材卷制而成，坚固耐用，具有很强的抗崩撞性；泵芯为全钢调质，防锈耐磨，对挤压管磨损小，大大增加软管使用寿命，同时泵体的挤压间隙可根据挤压管外径自行调节，可适用外径在一定范围内的不同软管；电机和减速机采用国标产品，使用稳定可靠；挤压管使用国产优质橡胶，也可根据客户要求采用进口软管。

目前，佰利得工业软管挤压泵已经形成管径从10mm到100mm的产品。根据您的使用要求，佰利得会为您选择最合适的机型。同时佰利得具有超强的设计团队，可以根据客户需求，设计适合您的软管泵。佰利得产品系列包括lh10、lh15、lh25、lh32、lh38、lh50、lh65、lh76、lh100等。

技术特征：

无阀工作，无回流，泵送料流稳定，故障率低。

进排口可自由转换，当有异物堵塞时，倒转便可排出堵塞物。

真空度高，自吸能力强。

维修简单快捷，易损件少。

Lh系列工业软管挤压泵技术参数表

| 泵型号 | 排量 l/h | 额定压力mp a | 软管内径mm | 泵转速r/mm | 介质最大粒径mm | 最大吸程 m |
|-----------|-----------|-------------|--------|---------|----------|-----------|
| lh10 | 60 | 0.6 | 10 | 45 | 2 | 2 |
| lh10b | 100 | 0.6 | 10 | 80 | 2 | 2 |
| lh15 | 210 | 0.6 | 15 | 45 | 2 | 2 |
| lh15b | 300 | 0.6 | 15 | 75 | 2 | 2 |
| lh25 | 800 | 1.5 | 25 | 50 | 3 | 3 |
| lh25b | 1300 | 1.5 | 25 | 80 | 3 | 3 |
| lh32 | 1300 | 1.5 | 32 | 50 | 3 | 4 |
| lh32b | 1800 | 1.5 | 32 | 75 | 3 | 4 |
| lh38 | 2000 | 1.5 | 38 | 40 | 5 | 4 |
| lh38b | 2700 | 1.5 | 38 | 55 | 5 | 4 |
| lh38c | 3500 | 1.5 | 38 | 70 | 5 | 4 |
| lh50-558 | 4200 | 1.5 | 51 | 35 | 6 | 5 |
| lh50-558b | 5400 | 1.5 | 51 | 45 | 6 | 5 |
| lh50-680 | 6300 | 1.5 | 51 | 35 | 6 | 5 |
| lh50-680b | 8000 | 1.5 | 51 | 45 | 6 | 5 |
| lh65-680 | 9200 | 1.2 | 64 | 40 | 8 | 5 |
| lh65-680b | 12000 | 1.5 | 64 | 45 | 8 | 5 |
| lh65-770 | 13500 | 1.2 | 64 | 45 | 8 | 5 |
| lh65-770b | 16500 | 1.0 | 64 | 55 | 8 | 5 |
| lh76-770 | 18000 | 1.0 | 76 | 45 | 10 | 5 |
| lh76-770b | 22000 | 1.0 | 76 | 55 | 10 | 5 |
| lh76-915 | 24000 | 1.0 | 76 | 50 | 10 | 5 |
| lh76-915b | 28000 | 1.0 | 76 | 40 | 10 | 5 |
| lh100 | 33500 | 1.0 | 102 | 35 | 15 | 5 |
| lh100b | 42000 | 0.75 | 102 | 45 | 15 | 5 |

联系人：程先生 电话：13903712872/0371-55019537

www.leadcrete.com.cn

本产品的品牌是佰利得，型号是LH系列，压力是1.5（Mpa），材质是不锈钢，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是电动，性能是变频,不阻塞,防爆,耐腐蚀,耐磨,无泄露,自动，用途是化工泵，计量泵,排污泵,污水泵,消防泵，原理是蠕动泵，适用范围是浆料输送，流量是0.06-42（m³/h），扬程是60（m），叶轮结构是多，叶轮数目是3，工作压力是15，规格是LH系列