

船用压力水雾消防泵组 0.5 (Mpa)

产品名称	船用压力水雾消防泵组 0.5 (Mpa)
公司名称	台州市鸿金泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CIS150-125-400 压力:0.5 (Mpa)
公司地址	台州市路桥区横街镇山后洋村
联系电话	82557699

产品详情

cis系列船用压力水雾消防泵组

cis series marine pressure water mist fire control pump group

一、概述general

cis系列船用压力水雾消防泵组适用于海、河船舶的压力水雾消防泵，高压细水雾灭火系统是一种新型高效的灭火系统，它利用纯水作为灭火介质，采用特殊的高压喷头在特定的压力下工作，将水流分解成细小水滴进行灭火的一种固定式灭火系统，具有高效，经济，适用范围广等特点，目前已经成为替代传统灭火系统的重要技术，具有广泛的应用前景。

从驱动端看泵为顺时针方向旋转。

cis series marine pressure water mist fire control pump group for sea and river vessels pressure water mist discharge pump with pump , high pressure water mist fire extinguishing system is a new and efficient extinguishing system, which uses water as extinguishing medium, using a special high-pressure nozzles for specific work under pressure, break the water into tiny droplets of a fixed pressure water spraying system for fire fighting, efficient, economical, applies to a wide range of features, has now become an important alternative to conventional fire suppression system technology has broad application prospects.

the pump rotates clockwise viewed from motor.

二、主要技术性能参数 main technical parameter

序号	产品型号	流量	扬程	转速	气蚀余量	配套动力型号功率

		m3/h	m	r/min	npsh _m	kw
1	cis125-100-400	100	50	1450	5	zh-495c-30kw
2	cis150-125-400	200	50	1450	5	hd4105c-45kw
3	cis200-150-400	400	50	1450	5	6105azlc-100kw

本产品的品牌是鸿金HONGJIN，型号是CIS150-125-400，压力是0.5（Mpa），材质是铸铁，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是汽动，性能是耐腐蚀,耐磨，用途是消防泵,增压泵，原理是离心泵，适用范围是船用压力水雾消防泵组，流量是200（m3/h），扬程是50（m），叶轮结构是闭式叶轮，叶轮数目是1，工作压力是0.5，规格是CIS125-100-400,CIS150-125-400,CIS200-150-400