

砂浆泵：喷涂砂浆泵,注浆砂浆泵，效率高，砂浆灌注和输送

产品名称	砂浆泵：喷涂砂浆泵,注浆砂浆泵，效率高，砂浆灌注和输送
公司名称	郑州佰利得机器制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:50/40 材质:不锈钢
公司地址	中国 河南 郑州市 郑州市天明路2号附1号天明商务大厦716室
联系电话	86-0371-63821016 13939067523

产品详情

佰利得Imp50/40活塞式砂浆泵是一种单缸单作用活塞泵，具有结构紧凑、工作可靠、故障率低、清理及维修方便及泵送压力高等优点。主要用于隧道开凿与维护、矿井工程、修建水坝、大型桥梁和高层建筑的基础处理工程以及各类地下工程等的砂浆输送和灌注，配上专用的喷枪及压缩空气亦可用于墙体喷涂。

· 单缸单作用，球阀换向，结构简单，操作及清理方便 · v带+齿轮传动，效率高，故障率低 · 泵头、料斗集成，拨料器同步扰动防止离析和沉淀 · 结构紧凑，维修及保养方便

技术参数：	
参数名称	Imp50/40
额定排量	50l/min
额定压力	4mpa(40bar/580psi)
缸径	90mm
活塞行程	85mm
往复次数/分钟	95/min
吸口直径	75mm
出口直径	50mm
最大骨料粒径	5mm
水灰比	1月3日
驱动功率	5.5kw(电机),10hp(柴油机)
底盘	滑撬或轮胎
输送距离	60m
重量	300kg
外形尺寸	1610x1024x900(mm)

墙面喷涂视频连接：http://v.youku.com/v_show/id_xndi4ndk2odmy.html

本产品的品牌是佰利得，型号是50/40，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀，原理是转子泵，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是多级，流量是3（m³/h），扬程是60（m），汽蚀余量是1（m），许过最大粒径是3（mm），吸入口径是75（mm），排出口径是50（mm），规格是50/40，驱动方式是汽动