

高分子聚乙烯材料 抗酸工业 化工流程 UHB-ZK砂浆泵

产品名称	高分子聚乙烯材料 抗酸工业 化工流程 UHB-ZK砂浆泵
公司名称	深圳市晟峰商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:UHB-ZK200/400-25 用途:流程泵
公司地址	中国 广东 深圳市 龙岗区坂田五和大道北元征科技工业园
联系电话	86 0755 28895562 13828870335

产品详情

深圳市晟峰公司与安徽腾龙泵阀制造有限公司携手打造腾龙品牌，将晟峰公司设立为华南地区腾龙产品及销售，售后、技术支持，技术指导等唯一服务网点。腾龙泵业创办于1985年，是目前国内最大的非金属磁力泵专业生产基地，公司前身泾县氟塑料制品厂，是国内最早引进中科院上海有机化学研究所专利材料——“氟塑料合金”耐腐蚀材料制造化工泵、阀、衬氟管道的专业生产厂家。主营产品氟塑料磁力泵、氟塑料离心泵、氟塑料自吸泵、自吸泵、砂浆泵、液下泵等产品专业生产加工的有限责任公司,公司总部设在安徽省泾县经济开发区腾龙大道,安徽腾龙泵阀制造有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。安徽腾龙泵阀制造有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友指导和业务洽谈

产品简介：

uhb-zk特种耐腐耐磨泵属悬臂式单级单吸离心泵，是专为输送含有细颗粒的腐蚀性介质而设计开发的，该泵采用钢衬超高分子量聚乙烯(uhmw-pe)制成，该材质是目前最新一代的泵用改性耐腐耐磨工程塑料，其最突出的优点是在所有的塑料中它具有最优异的耐磨性、耐冲击性(尤其是耐低温冲击)、抗蠕变性(耐环境应力开裂)和极好的耐腐蚀性。不可输送强氧化性酸(如浓硫酸和硝酸)、不可输送溶剂类介质(如苯类)

特别申明： 因为该产品型号参数种类多，无法逐个型号发布，网上发布的价格只是作为参考，实际采购的型号价格请与我司垂询，以实际报价为准！

型号	流量	扬程	口径 (mm)	转速	配套电机
(m ³ /h)	(m)	进口	出口	(r/min)	(kw)
uhb-zk50/20-20	20	20	50	40	2900
uhb-zk50/20-25	20	25	50	40	2900
uhb-zk50/30-15	30	15	50	40	2900
uhb-zk50/15-32	15	32	50	40	2900
uhb-zk50/20-30	20	30	50	40	2900
uhb-zk50/25-28	25	28	50	40	2900
uhb-zk65/30-20	30	20	65	50	2900
uhb-zk65/30-25	30	25	65	50	2900
uhb-zk65/30-30	30	30	65	50	2900
uhb-zk65/30-32	30	32	65	50	2900

uhb-zk65/30-50	30	50	65	50	2900
uhb-zk65/35-20	35	20	65	50	2900
uhb-zk65/40-15	40	15	65	50	2900
uhb-zk80/45-35	45	35	80	65	2900
uhb-zk80/50-20	50	20	80	65	2900
uhb-zk80/50-30	50	30	80	65	2900
uhb-zk80/50-50	50	50	80	65	2900
uhb-zk100/50-50	50	50	100	80	2900
uhb-zk100/60-50	60	50	100	80	2900
uhb-zk100/60-40	60	40	100	80	2900
uhb-zk100/60-30	60	30	100	80	2900

uhb-zk100/60-35	60	35	100	80	2900
uhb-zk100/60-50	60	50	100	80	2900
uhb-zk100/70-45	70	45	100	80	2900
uhb-zk100/80-15	80	15	100	80	2900
uhb-zk100/80-30	80	30	100	80	2900
uhb-zk100/80-35	80	35	100	80	2900
uhb-zk100/100-40	100	40	100	80	2900
uhb-zk100/100-25	100	25	100	80	2900
uhb-zk100/100-10	100	10	100	80	2900
uhb-zk100/120-15	120	15	100	80	2900
uhb-zk100/140-10	140	10	100	80	2900

uhb-zk125/140-28	140	28	125	100	2900
uhb-zk150/250-30	180-350	20-40	150	125	1450

本产品的品牌是腾龙，型号是UHB-ZK200/400-25，用途是流程泵，驱动方式是手动，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是双吸式，叶轮结构是封闭式叶轮，性能是耐腐蚀，叶轮数目是多级，流量是400（m³/h），扬程是24（m），转速是2900（rpm），轴功率是75（kW），吸入口径是200（mm），排出口径是150（mm），规格是UHB-ZK200/400-32,UHB-ZK40/10-20,UHB-ZK40/10-30,UHB-ZK50/20-20,UHB-ZK50/20-30,UHB-ZK65/30-20,UHB-ZK65/30-30，汽蚀余量是5.5，效率是64