

# 冠丰AS75-4CB排污泵，潜水排污泵，提升泵

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 冠丰AS75-4CB排污泵，潜水排污泵，提升泵             |
| 公司名称 | 上海冠丰泵业制造有限公司                        |
| 价格   | 面议                                  |
| 规格参数 | 品牌:<br>型号:AS75-4CB<br>材质:铸铝         |
| 公司地址 | 中国 上海市 上海市嘉定区黄渡镇春浓路639号             |
| 联系电话 | 86 21 56559669/66295837 13817555955 |

## 产品详情

as型无堵塞切割式潜水排污泵

### 产品概述

as型系列潜水排污泵采用德国abs公司先进的技术，特别适用于输送含有坚硬固体、纤维物的液体，以及特别脏、粘和滑的液体。所有as泵均装有经调整好的撕裂机构，能将污水中长纤维、袋、带、草、布条等撕裂后排出。因此，在污水中工作不会堵塞，运行极其可靠。产品特点

1.潜水排污泵采用先进技术，排污能力强，无堵塞，能有效地通过直径 $\varnothing$ 30~ $\varnothing$ 80毫米的固体颗粒。2.撕裂机构能够把纤维状物质撕裂、切断、然后顺利排放，无需在泵上加滤网。3.潜水排污泵设计合理，配套电机功率小，节能效果显著。4.潜水排污泵采用最新材料的机械密封，可以使泵安全连续运行在8000小时以上。5.结构紧凑，移动方便，安装简单，可减少工程造价，无需建造泵房。6.能够在全扬程范围内使用，而保证电机不会过载。7.浮球开关可以根据所需的水位变化，自动控制泵的启动与停止，不需专人看管。8.双导轨自动安装系统，它给安装、维修带来了极大的方便，人可不必为此而进出污水坑。9.配备全自动保护控制箱对产品的漏电、漏水以及过载等进行了有效保护，提高了产品的安全性与可靠性

工作条件:1、最高介质温度：连续使用时约40℃，间歇使用（最长不超过5分钟）为80℃。2、as、av系列泵主要零件材料为铸铁，所以不能应用于抽吸高度腐蚀性液体。

### 使用范围

1.工厂、商业严重污染废水的排成。2.城市污水处理厂排水系统。3.住宅区的污水排水站。4.人防系统排水站。5.医院、宾馆的污水排放。6.市政工程、建筑工地。7.勘控、矿山配套附机。8.农村沼气池、农田灌溉。

本产品的品牌是冠丰，型号是AS75-4CB，材质是铸铝，性能是卫生，原理是叶片泵，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，排出口径是152（mm），扬程是10（m），转速是1450（r/m），功率是7500（w），效率是48-58，流量是145（m<sup>3</sup>/h），叶轮结构是封闭式，叶轮数目是1