

# 隔膜泵 隔膜泵配件维修

产品名称	隔膜泵 隔膜泵配件维修
公司名称	永嘉县利民泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:QBY/QBY3/QBK 材质:工程塑料/铝合金/不锈钢/铸铁
公司地址	永嘉县瓯北镇和三工业区
联系电话	0577-67962770 13867742345

## 产品详情

气动隔膜泵是一种新型输送机械，采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽，目前已形成化生产，产品质量深受好评。这种泵的主要特点是不需灌引水，既能抽送流动的液体，又能输送一些是易流动的介质，吸程高、扬程可调（0-50米）气源压力只须大于1kg/cm<sup>2</sup>即能工作，绝对防火防爆，具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、屏蔽泵、泥浆泵的一切功能和输送机械的许多特点。

气动隔膜泵主要特点:

- 1、不需灌引水，吸程高达7m，扬程达50m，出口压力 6kgf/cm<sup>2</sup>;
- 2、流动宽敞，通过性能好，允许通过最大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微;
- 3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节（气压调节在 1-7kgf/cm<sup>2</sup>之间）;
- 4、该泵无旋转部件，没有轴封，隔膜将抽送的介质与泵的运动部件、工作介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全;
- 5、不必用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠;
- 6、可以浸没在介质中工作;
- 7、作用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门，即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机，泵也不会因此而损坏，不但超负荷，泵会自动地停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又有自动启动运行;

8、结构简单、易损件少，该泵结构简单，安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，连杆等运动部件，不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降；

9、可输送较粘的液体（粘度在1万厘泊以下）；

10、本泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无任何影响，这是该泵一大特点。

#### 气动隔膜泵主要用途:

- 1.泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱、苹果酱、巧克力等。
- 2.泵吸油漆、树胶、颜料。
- 3.粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。
- 4.各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。
- 5.油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。
- 6.泵吸各种乳剂和填料。
- 7.泵吸各种污水。
- 8.用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。
- 9.啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。
- 10.泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。
- 11.各种橡胶浆。
- 12.各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。
- 13.各种剧毒、易燃、易挥发液体。
- 14.各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
- 15.各种高温液体最高可耐150 。
- 16.作为各种固液体分离设备的前级送压装置

本产品的品牌是上海连高，型号是qby/qby3/qbk，材质是工程塑料/铝合金/不锈钢/铸铁，用途是化工泵，性能是耐腐蚀/耐磨/卫生，驱动方式是气动