

规格齐全1.5千瓦到3千瓦 口径2吋到4吋 音乐喷泉泵潜水泵

产品名称	规格齐全1.5千瓦到3千瓦 口径2吋到4吋 音乐喷泉泵潜水泵
公司名称	徐州环球泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:QSP25-12-1.5 类型:充水湿式潜水泵
公司地址	中国 江苏 沛县 徐州沛县工业区
联系电话	86 0516 89608138 13952225901

产品详情

徐州环球泵业有限公司qsp50-36-5.5喷泉泵

一、qsp型喷泉专用泵概述 qsp型喷泉专用泵（喷泉泵）是我厂新开发研制的喷泉专用水泵，该泵电机材料采用优质dr470冷轧夕钢片，增加电机绕组的匝数及潜水线的线径，电缆用三相四芯线jhs型喷泉专用电缆线，叶轮增加了防松动装置；电机内腔采用进口防锈磁漆,通过以上结构改进使潜水泵惯量小，从而响应速度快,轴承采用高性能专用轴，提高绝缘等级，从而满足音乐特种喷泉频繁起动的需要。二、qsp型喷泉专用泵特点1、采用高科技材料，提高电机耐腐蚀性。2、叶轮采用专用材料防止叶轮时叶轮松动。3、漏电保护措施：采用定电位接地装置。4、在原普通泵的基础上，根据喷泉专用泵的要求，公司经过多次试验，在技术上不断开发，加工材料上不断改进，使喷泉专用泵可以频繁起动，完全适合音乐喷泉的使用。5、泵采用不锈钢滤网护罩，三相四线电缆。6、大功率喷泉专用泵可卧用。可提供各种规格型号。

三、qsp型喷泉专用泵使用条件1、qsp型喷泉专用泵（喷泉泵）应完全浸入水中运行，潜水深度不小于0.5米，不大于5米。2、环境水温度应不高于40。3、工作介质为无腐蚀性清水，含沙量不大于0.1%，ph值为6.5~8.5。4、电源应为三相50赫兹，额定电压为380伏，其供电电压必须保证在342~420伏范围内。5、qsp型喷泉专用泵（喷泉泵）应在额定扬程附近的适用范围内使用。6、qsp型喷泉专用泵（喷泉泵）应配置相应的启动保护器，可靠接地。

四、qsp型喷泉专用泵用途 qsp型喷泉专用泵（喷泉泵）主要用于喷泉供水，水产养殖等场所。广泛用于低扬程的城市、农田排灌、喷灌；工业及民用的供、排水系统,丘陵、山区引水、以及低洼地排除积水。qsp型喷泉专用泵的订货须知： 请提供以下详细数据： qsp喷泉泵的产品名称与型号； qsp喷泉泵的口径（mm）； qsp喷泉泵的扬程（m）； qsp喷泉泵的流量； qsp喷泉泵的电机功率（kw）； qsp喷泉泵的转速（r/min）； qsp喷泉泵的电压〔v〕； qsp喷泉泵的吸程（m）； qsp喷泉泵是否带附件，以便我们的为您正确选型

是融科研、开发、设计、制造于一体的现代化大型企业，工艺手段严谨，检测设备齐全。本公司注册资本300多万元人民币，员工人数160多人，年营业额达3000多万元人民币，年出口额在700多万元人民币以上。本公司的主要产品有qsz、qsh、qz、qh、qsl、qsj轴流式、混流式潜水电泵。本企业荣获全国的多个省、市的合格产品、质量信得过等荣誉证书。在国内的很多的排灌、排涝、防洪、喷泉、瀑布的大、小型工程都有业绩。在全国形成了巨大销售网络。“质量第一，信誉至上”是本厂的经营宗旨，厂长张庆华携全体员工竭诚欢迎各界新老用户来人来函洽谈业务。

本产品的品牌是环球，型号是QSP25-12-1.5，类型是充水湿式潜水泵，材质是铸铁，驱动方式是电动，原理是混流泵，用途是喷泉工程，泵轴位置是中心，叶轮数目是多级，性能是不阻塞，流量是25（m³/h），扬程是12（m），转速是2800（rpm），吸入口径是140（mm），排出口径是65（mm），规格是QSP25-12-1.5,QSP40-8-1.5,QSP15-26-2.2,QSP20-20-2.2,QSP25-17-2.2,QSP40-13-2.2,QSP65-7-2.2,QSP40-16-3,QSP40-18-3,QSP45-16-3，机械及行业设备是泵，适用范围是广场小区假山等