

200QJ20-450/34深井泵生产 南京深井泵 上海深井泵厂

产品名称	200QJ20-450/34深井泵生产 南京深井泵 上海深井泵厂
公司名称	上海闪浪泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:QJ 类型:深井潜水泵
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号7幢259室
联系电话	86 0577 67333031 13777774911

产品详情

产品简介：

电机与水泵直联潜入水中工作的提水机具,它适用于从深井提取地下水,也可用于河流、水库、水渠等提水工程;主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。主要特点：1.电机、水泵体,潜入水中运行,安全可靠. 2.对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用;在压力许可下,钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。
3.安装、使用、维护方便简单,占地面积小、不需建造泵房。 4.结构简单,节省原材料。
潜水电泵使用的条件是否合适,管理得当与使用寿命有直接的关系。

qj系列潜水深井泵-产品特点：

qj型井用潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具，它适用于从深井撮地下水、也可用于河流、水库、水渠等到提水工程：主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。 qj型井用潜水泵电泵特点： 1、电机、水泵一体、潜入水中运行，安全可靠。 2、对井管、扬水管无特殊要求（即：钢管井、灰管井、土井等均可使用；在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用 3、安装、使用、维护方便简单占地面积小、不需要造泵房。 4、结构简单，节省原材料。
潜水电泵使用的条件是否合适，管理得当与使用寿命有直接的关系。

qj系列潜水深井泵-使用条件：

1、额定频率为50赫芝，额定电压为380 5%伏的三相交流电源。 2、水泵进水口必须在动水位1米以下，但潜水深度不得超过静水位以下70米，电机下端距井底水深最少在1米以上。
3、水温一般不得高于20oc。 4、水质要求：（1）水中含砂量不大于0.01%（重量比）；
（2）ph值在6.5~8.5范围；

(3) 氯离子含量不大于400毫克/升 5、要求井正直、进壁光滑，不得有膨管错开。

qj系列潜水深井泵-结构说明：

- 1、qj型潜水电泵机组由：水泵、潜水电机（包括电缆）、输水管和控制开关四大部分组成。
潜水泵为单吸多级立式离心泵；潜水电机为密闭充水湿式、立式三相笼异步电动机，电机与水泵通过爪式或单键筒式联轴器直接；配备有不同规格的三芯电缆；起动设备为不同容量等级的空气开关和自偶减压起动器、输水管为不同直径的钢管制成、采用法兰联接，高扬程式电泵采用闸阀控制。
- 2、潜水泵每级导流壳中装有一个橡胶轴承；叶轮用锥形套固定在泵轴上；导流壳采用螺纹或螺栓联成一体。
- 3、高扬程潜水泵上部装有止回阀，避免停机水垂造成机组破坏。
- 4、潜水电机轴上部装有迷宫式防砂器和两个反向装配的骨架油封，防止流砂进入电机。
- 5、潜水电机采用水润滑轴承，下部装有橡胶调压膜、调压弹簧，组成调压室，调节由于温度引起的压力变化；电机绕组采用聚乙稀绝缘，尼龙护套耐用消费品水电磁线，电缆联接方式按qj型电缆接头工艺，把接头绝缘脱去刮净漆层，分别接好，焊接牢固，用生橡胶绕一层。再用防水粘胶带缠2~3层，外面包上2~3层防水胶布或用水胶粘结包一层橡胶带（自行车里带）以防渗水。
- 6、电机密闭，采用精密止口螺栓，电缆出口加胶垫进行密封。
- 7、电机上端有一个注水孔，有一个放气孔，下部有一个放水孔。
- 8、电机下部装有上下止推轴承，止推轴承上有沟槽用于冷却，和它对磨的是不锈钢推力盘，随水泵的上下轴向力。

qj系列潜水深井泵-性能参数：

型号	扬程参考使用范围 (m)	电机功率 (kw)	额定电流 (a)	出水管直径 (寸)
150qj10-50/7	40-55	3	7.9	2
150qj10-100/14	80-110	5.5	13.7	
150qj10-150/21	120-170	7.5	18.5	
150qj20-24/4	19-29	3	7.90	
150qj20-30/5	24-36	3	7.90	
150qj20-36/6	29-43	4	10.26	
150qj20-42/7	34-50	4	10.26	
150qj20-48/8	38-58	5.5	13.74	
150qj20-54/9	43-65	5.5	13.74	
150qj20-60/10	48-72	7.5	18.5	
150qj20-66/11	53-79	7.5	18.5	
150qj20-72/12	58-76	7.5	18.5	
150qj20-78/13	62-94	7.5	18.5	
150qj20-84/14	67-101	9.2	22.12	
150qj20-90/15	72-108	9.2	22.12	
150qj20-96/16	77-115	9.2	22.12	
150qj20-102/17	82-122	11	26.28	
150qj20-108/18	86-130	11	26.28	
150qj20-114/19	91-137	11	26.28	
150qj20-120/20	96-144	13	30.87	

150qj20-126/21	101-151	13	30.87
150qj20-132/22	106-158	13	30.87
150qj20-138/23	110-166	13	30.87
150qj20-144/24	115-173	15	35.62
150qj20-150/25	120-180	15	35.62
150qj20-156/26	125-187	15	35.62
150qj20-162/27	130-194	15	35.62

型号	扬程参考使用范围 (m)	电机功率 (kw)	额定电流 (a)	出水管直径 (寸)
200qj20-40/3	35-45	4	10.1	2
200qj20-54/4	45-58	5.5	13.6	
200qj20-67-5	58-72	7.5	18	
200qj20-81/6	72-86	7.5	18	
200qj20-93/7	86-98	9.2	21.7	
200qj20-108/8	98-115	11	25.8	
200qj20-121/9	115-128	13	29.8	
200qj20-133/10	120-140	15	33.9	
200qj20-148/11	140-158	15	33.9	
200qj20-175/13	153-190	18.5	41.6	
200qj20-202/15	199-215	22	48.2	
200qj20-243/18	220-250	25	54.5	
200qj20-270/20	250-282	30	65.4	
200qj20-297/22	280-315	30	65.4	2.5
200qj20-338/25	315-350	37	79.7	
200qj20-350/26	335-370	37	79.7	
200qj20-363/27	350-385	37	79.7	
200qj20-400/30	375-420	45	96.9	
200qj20-450/34	425-470	45	96.9	

本产品的品牌是闪浪，型号是QJ，类型是深井潜水泵，材质是铸铁，驱动方式是电动，原理是离心泵，用途是管道泵，泵轴位置是边立式，叶轮数目是多级，性能是无泄露，流量是96.9 (m³/h)，扬程是425-470 (m)，转速是1450 (rpm)，吸入口径是200 (mm)，排出口径是200 (mm)，规格是台