

GB1700/0.1耐腐蚀硫代硫酸钠计量泵

产品名称	GB1700/0.1耐腐蚀硫代硫酸钠计量泵
公司名称	上海龙亚泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:GB1700/0.1 原理:隔膜泵
公司地址	上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄20号房G座
联系电话	86-021-33510177 400-001-5655 18964996577

产品详情

gb1700/0.1耐腐蚀硫代硫酸钠计量泵——上海龙亚泵阀强势推荐

龙凤呈祥，亚地生辉——上海龙亚，泵阀制造专家！

不同类型上海龙亚计量泵的特点比较上海龙亚柱塞式上海龙亚计量泵 1、价格较低 2、流量可达76米³/时，流量在百分之十到百分之百的范围内，计量精度可达±百分之一，压力最大可达350兆帕。出口压力变化时，流量几乎不变。 3、能输送高粘度介质，不适于输送腐蚀性浆料及危险性化学品。

4、轴封为填料密封，有泄漏，需周期性调节填料。填料与柱塞易磨损，需对填料环作压力冲洗和排放。

5、无安全泄放装置。机械机械隔膜式上海龙亚计量泵 1、价格较低。 2、无动密封，无泄漏。

3、能输送高粘度介质，磨蚀性浆料和危险性化学品。 4、隔膜承受高应力，隔膜寿命较低。 5、出口压力2兆帕以下，流量适用范围较小；计量精度为±百分之五，当压力从最小到最大时，流量变化可达百分之十。 6、无安全泄放装置。上海龙亚液压隔膜式上海龙亚计量泵

1、无动密封，无泄漏，有安全泄放装置，维护简单。 2、压力可达35兆帕；流量在10：1范围内，计量精度

可达±百分之一；压力每升高6.9兆帕，流量下降百分之五到百分之十。 3、价格较高。

4、适用于中等粘度的介质。

产品描述

流量范围:0-1600 l/h

压力范围: 0-0.6mpa

电机功率: 750w, 1.1kw, 1.5kw, 220v / 380v, 50/60hz,

驱动系统:两相、三相标准电机或防爆电机

防护等级: ip55

流量控制:手动控制,自动控制(接收4-20ma信号)

材料

泵头: sus304, sus316, pvc, ptfe

隔膜: ptfe

单向阀: sus304, sus316, pvc, ptfe

阀球: zro2, sus304, sus316,陶瓷

工作条件

环境温度: -30 ---60

技术参数

型号	流量l/h	压力mpa	冲次(min-1)	电机功率(kw)	进出口径(mm)	重量(kg)
gb 380/0.6	380	0.6	96	0.75	dn25	40
gb 500/0.6	500	0.6	96	0.75		
gb 800/0.5	800	0.5	144	0.75		
gb 1000/0.4	1000	0.4	144	1.1		
gb 1400/0.3	1400	0.3	144	1.5	dn40	50
gb 1600/0.3	1600	0.3	144	1.5		50

本产品的品牌是钛龙，型号是GB1700/0.1，原理是隔膜泵，材质是衬氟，泵轴位置是边立式，驱动方式是电动，性能是变频，叶轮数目是单级，叶轮结构是隔膜式，叶轮吸入方式是隔膜式，额定流量是1700（l/h），最大出口压力是0.1（Mpa），轴功率是1500（w），重量是52KG，是否提供加工定制是是