

泊头烁宇油泵厂长期供应KCB系列防爆铜齿轮泵 齿轮油泵

产品名称	泊头烁宇油泵厂长期供应KCB系列防爆铜齿轮泵 齿轮油泵
公司名称	泊头市烁宇工业泵厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:TCB-33.3 材质:铸铁
公司地址	泊头市文庙镇常庄村
联系电话	86-03178062404/13785806532 18713792545

产品详情

tcb防爆齿轮泵; tcb铜齿轮泵主要用于各种机械设备中输送润滑油,柴油,汽油等,适用于输送粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (5-1500cst), 温度在300 以下的具有润滑性的油料。主要用来输送汽油、柴油、苯、醇、农药等易燃易爆易腐蚀的介质。 tcb防爆齿轮泵在输油系统中可用作传输、增压泵; 在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵; 在一切工业领域中, 均可作润滑油泵用。

tcb齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度, 与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。

泵内有设计合理的泄油和回油槽, 是齿轮在工作中承受的扭矩力最小, 因此轴承负荷小, 磨损小, 泵效率高。 泵设有安全阀作为超载保护, 安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍, 也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作, 需要时可在管路上另行安装。从主轴外伸端向泵看, 为顺时针旋转。

本产品的品牌是烁宇, 型号是TCB-33.3, 材质是铸铁, 原理是齿轮泵, 用途是消防泵, 性能是防爆, 驱动方式是电动, 泵轴位置是卧式, 叶轮数目是多级, 流量是2 (m³/h), 转速是1400, 排出压力是0.33 (Mpa), 效率是85 (%), 必需汽蚀余量是5 (m), 规格是TCB-33.3