

IRG ISWR热水管道离心泵/热水泵 申银泵业制造-20年品质保证

产品名称	IRG ISWR热水管道离心泵/热水泵 申银泵业制造-20年品质保证
公司名称	温州申银防爆电机有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ISGIRGGRGIHGYGIHGBISGD 材质:铸铁
公司地址	中国 浙江 永嘉县 桥下镇申银工业区
联系电话	86 0577 67490188 18815027250

产品详情

irg iswr热水管道离心泵/热水泵产品概述

申银泵业生产的isg型单级单吸立式离心泵是本公司采用is型离心泵性能参数和立式泵结构之长，严格按照国家标准iso2858及国家标准设计成功的高效节能产品，是代替is型卧式泵、dl型泵等常规产品的新颖立式离心泵。

流量范围1.5~1200m³/h，扬程范围8~150m，分基本型、扩流型、a、b、c切割型等250多种规格。根据流体介质和温度不同，设计制造成同性能参数的irg型热水泵、ihg型化工泵、yg型油泵和ihgb型防爆化工泵系列产品。

型号意义

irg iswr热水管道离心泵/热水泵产品特点：

- 1、irg单级单吸热水管道泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。
- 2、叶轮直接安装在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动小、噪音低。
- 3、轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，耐磨密封，能有效地延长机械密封的使用寿命。
- 4、安装检修方便，无需拆动管道路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
- 5、irg单级单吸热水管道泵可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。

6、irg单级单吸热水管道泵可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

irg iswr热水管道离心泵/热水泵用途:

irg(grg)型立式热水(高温)循环泵广泛适用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸，以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采用暖系统循环用泵，irg型使用温度 $t < 120$ ，珀grg型使用温度 $t < 240$ 。

irg iswr热水管道离心泵/热水泵工作条件：

1、吸入压力 1.0mpa，或泵系统最高工作压力 1.6mpa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6mpa，泵静压试验压力为2.5mpa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2、环境温度 < 40 ，相对湿度 $< 95\%$ 。

3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度 $< 0.2\text{mm}$ 。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

irg iswr热水管道离心泵/热水泵结构：

1 取压塞 2 排气阀 3 叶轮 4 机械密封

5 轴承 6 电机 7 联体座 8 挡水圈

9 叶轮螺母 10 泵体 11 放水阀

irg型结构说明：

泵体与上部结构中间装有隔热盖，适用于介质温度 $t < 120$ 的场合。

泵与电机轴承组合配置，保证轴运转精度，提高了密封的可靠性。

可根据用户要求隔热盖内安装风冷装置。

irg iswr热水管道离心泵/热水泵的订货须知：

请提供以下详细数据： irg iswr热水管道离心泵/热水泵的产品名称与型号； irg iswr热水管道离心泵/热水泵的口径（mm）； irg iswr热水管道离心泵/热水泵的扬程（m）； irg iswr热水管道离心泵/热水泵的流量； irg iswr热水管道离心泵/热水泵的电机功率（kw）； irg iswr热水管道离心泵/热水泵的转速（r/min）； irg iswr热水管道离心泵/热水泵的电压〔v〕； irg iswr热水管道离心泵/热水泵的吸程（m）； irg iswr热水管道离心泵/热水泵是否带附件，以便我们的为您正确选型。

本产品的品牌是上海申银，型号是ISGIRGGRGIHGYGIHGBISGD，材质是铸铁，性能是不阻塞，用途是管道泵，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，流量是23.4 (m³/h)，叶轮数目是1，扬程是70 (m)，汽蚀余量是2.5 (m)，轴功率是11 (kW)，吸入口径是50 (mm)，排出口径是50 (mm)，规格是IRG50-200A