

# 阀门 闸阀Z41W-16P不锈钢法兰闸阀

产品名称	阀门 闸阀Z41W-16P不锈钢法兰闸阀
公司名称	温州胜国流体设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:Z41W-16pP 连接形式:法兰
公司地址	浙江温州市龙湾区永兴街道大塘村永堡路
联系电话	86 0577 56752346 13646527545

## 产品详情

产品名称：z41w法兰闸阀

产品类型：法兰闸阀系列

产品介绍

产品型号：z41h

产品口径：dn50-600

产品压力：1.6 ~ 6.4mpa

产品材质：铸钢、不锈钢等

性能与规范：

型号type	公称压力nominal pressure	试验压力test pressure	强度 (水密封) (mpa)	强度 (水密封) (空气) (mpa)	低压密封 (空气) (mpa)	工作温度 ( ) work ingtemperature	适用介质suitable medium
z41h-16c	1.6	2.4	1.8	0.6	0.6	425	水、蒸汽、油品等
z41h-25c	2.5	3.8	2.8	0.6	0.6	425	
z41h-40c	4.0	6.0	4.4	0.6	0.6	425	
z41h-64c	6.4	9.6	7.0	0.6	0.6	425	

标准与规范：设计制造：按gb/t12234-89的规定结构长度：按gb/t12221-89的规定法兰面尺寸：按jb79gb/t91

12-9131的规定检查与试验：安jb/t9092-99gb/t13927-92的规定传动方式：手动、电动、齿轮

结构与特点:1、选材考究，符合国内外相关标准，材料的全面质量高。2、符合国内外先进标准的要求，密封可靠、性能优良、造型美观。3、密封副配对先进合理，闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。5、采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置推力轴承，磨擦力小，并配有撞击手轮，启闭轻松自如。广泛适用于石油化工，火力发电厂等油品、水蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式，满足各种工程需要及用户要求。

铸钢闸阀主要零件材料：

零件名称	阀体材料body material code				part name
阀体/阀盖	wcb	zgcr5mo	zg1cr18ni9ti/cf8	zg1cr18ni12mo2ti/cf8m	body/bonnet
闸板	wcb	zgcr5mo	zg1cr18ni9ti/cf8	zg1cr18ni12mo2ti/cf8m	wedge
阀杆	cr13	25cr2mov	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti	stem
填料	柔性石墨/flexible graphite		聚四氟乙烯/ptfe		packing
垫片	18-8柔性石墨/18-8flexible graphite				gasket
螺栓	35/35crmo	25crmov	1cr18ni9	1cr18ni9	bolt
适用温度	-29-425	-29-450	-40-200	-40-200	suitable temp.
适用介质	水、油品、蒸汽	蒸汽、油品	steam, 硝酸类nitric acid	醋酸类acetic acid	suitable medium
	water,oil,steam	oil			

本产品的品牌是胜国，型号是Z41W-16pP，连接形式是法兰，主体材料是不锈钢，公称通径是DN50（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，材质是不锈钢，密封形式是硬密封型，标准是国标，外形是中型，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是手轮，用途是流量控制，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式，规格是DN50