

优惠促销YS311黄铜安全阀，泄压阀

产品名称	优惠促销YS311黄铜安全阀，泄压阀
公司名称	上海袁申自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:袁申 型号:YS311
公司地址	上海化学工业区物流产业园合展路118号1幢102室B19座
联系电话	13816074008

产品详情

安全阀

安全阀主要用于中央空调闭式膨胀水系统,太阳能热水器,壁挂炉,电辅助加热器和需要安全泻压的容器和水管路系统。

功能: ys系列安全阀用于闭式循环系统中,起到以下作用:用于保护供暖、空调、水系统运行时不超过设定的压力安全值。当系统运行压力超过安全点时,安全阀自动开启泄水,使系统压力回复安全点以下然后自动关闭。技术参数:

- 最大承压: 10bar
- 阀体材料: 黄铜
- 膜片: epdm
- 温度范围: 5-110
- 适用介质: 水、空气
- 压力设定范围: 1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-6-8-10 bar

构造特征:

膜片式安全阀,弹簧不于水接触,密封材料为epdm,耐老化,压力设定通过自动调试设备完成,泄压点准确。体积小,安装方便。安装使用说明

1.安全阀可水平或垂直安装,但不可倒置安装(防止水中杂质堵塞安全阀的进水口,影响正常泄压),即塑料旋钮不能在下部。2.泄压口应连接排水管以便排水,旋转红色旋钮可手动泄压。

命名方法:

ys311型号	15进水口和泄压口口径	30泄压值
---------	-------------	-------

ys311=内丝	15=dn15 (1/2 ”)	15=1.5 bar
ys312=外丝	20=dn20 (3/4 ”)	20=2.0 bar
ys313=内丝带压力表接口	25=dn25 (1 ”)	25=2.5 bar 30= 3.0bar
ys314=外丝带压力表接口		100=10bar

本产品的加工定制是是，品牌是袁申，型号是YS311，连接形式是螺纹，材质是黄铜，阀瓣开启高度是微启式安全阀，结构形式是弹簧式，公称通径是DN15（mm），适用介质是水，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是阀体，形态是隔膜式，压力环境是高压，类型(通道位置)是直角式，阀体构造是封闭式