

# 塑料Polypropylene单叶密闭风量调节蝶阀、耐酸碱ABS风阀管道pvc

产品名称	塑料Polypropylene单叶密闭风量调节蝶阀、耐酸碱ABS风阀管道pvc
公司名称	厦门英朗环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制：是： 型号：YL:材质：PP 连接形式：对夹:结构形式：垂直板式
公司地址	福建省厦门市同安区祥平街道瑶头村山田里1号
联系电话	86 0592 7027206 13860402009

## 产品详情

pp风管手动风量调节阀

规格：

63mm、 75mm、 90mm、 110mm、  
160mm、 200mm、 250mm、 315mm

(最大直径1800mm)

别名：风阀、风量调节阀、手动风阀等

材质：pp、 pvc

开启方式：手动

工艺：

手工焊接(直径350mm ~ 1800mm)

成型风门(直径63mm ~ 315mm)

安装方式：

承插式、法兰式

直径63mm-315mm为承插式（亦可焊接法兰），

直径315m-1800mm为法兰式。

工艺优点：无焊接、美观大方、密闭性好

颜色：白色、米灰色

厦门英朗环保科技有限公司是专业研制、生产和销售采暖通风与空气调节设备的企业，主要生产以下系列产品:中央空调设备系列、机电设备、各类风管风阀系列、防火阀、排烟阀、调节阀及铝合金，abs风口系列、空气净化设备系列、风淋室，高中初效过滤器，ffu,传递窗；除尘设备系列、消声器、静压箱，暖气设备系列，金属制品和消防产品等国标、非标产品。本公司以诚信为理念，坚持质量第一、客户至上、服务一流为宗旨，热忱地欢迎全国各地设计院所、各用户单位、建筑界朋友光临指导，公司将永远真诚和各界朋友合作，共创美好双赢的未来。

地址：厦门市同安区祥平街道瑶头工业区

本产品的加工定制：是是品牌：英朗环保，型号：YL是材质：PP，连接形式：对夹是结构形式：垂直板式，适用介质：空气是压力环境：常压，工作温度：常温是标准：国标，流动方向：双向是驱动方式：手动，零部件及配件：手轮是用途：调节，类型(通道位置)：二通式是口径：63-315，公称通径：多种是安装尺寸：多种，规格：63-315mm