

# HG5-81不锈钢下展式放料阀 罐底阀

产品名称	HG5-81不锈钢下展式放料阀 罐底阀
公司名称	永嘉县环一阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:环一 型号:HG5-81
公司地址	永嘉县瓯北镇浦一村
联系电话	86 0577 21827887 13588905295

## 产品详情

hg5-81不锈钢下展式放料阀产品简介：

hg5-81不锈钢下展式放料阀其阀瓣为往下关闭，故叫下展式放料阀。本产品主要由不锈钢材料生产，公称压力为16公斤和25公斤不等。适用介质:酸类、腐蚀性介质及水，油等非腐蚀性介质。阀门口径dn25-dn300。连接方式:法兰。传动方式:手动、气动。

hg5-81不锈钢下展式放料阀主要零件材料：

名称	cf8 ( 304 )	cf3 ( 304l )	cf8m ( 316 )	cf3m ( 316l )
阀体/阀盖	zg1cr18ni9ti	zg00cr18ni10	zg1cr18ni12mo 2 ti	zg00cr17ni14mo 2
阀杆	zg1cr18ni9ti	zg00cr18ni10	zg1cr18ni12mo 2 ti	zg00cr17ni14mo 2
阀瓣	zg1cr18ni9ti	zg00cr18ni10	zg1cr18ni12mo 2 ti	zg00cr17ni14mo 2
垫片	304+ptfe	304l+ptfe	316+ptfe	316l+ptfe
螺柱	1cr17ni2	1cr17ni2	1cr17ni2	1cr17ni2
螺母	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti

hg5-81不锈钢下展式放料阀技术图纸及尺寸：

dn	上法兰		上法兰	下法兰	d5
	d1	d2	d3	d4	
25	115	85	135	100	70
32	135	100	145	110	75
40	145	110	160	125	100

50	165	125	180	145	85
65	180	145	195	160	135
80	195	160	215	180	155
100	215	180	245	210	195
125	245	210	280	245	180
150	280	240	335	295	210
200	335	295	405	355	/

注：hg5-81不锈钢下展式放料阀dn50以下支架为螺母支架，dn50以上为大支架。

#### 安装说明：

本产品在安装前应清洗好阀门和设备，然后把放料阀下的法兰焊接于罐（釜）底，然后再把放料阀安装于焊接法兰之上。

本产品的加工定制是否，品牌是环一，型号是HG5-81，材质是不锈钢，连接形式是法兰，适用介质是弱酸碱介质，压力环境是常压，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是手轮，形态是角式，工作温度是常温，类型(通道位置)是二通式，规格是DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200