

企业集采SENYA森亚2W-350-35 防水防爆常开电磁水阀义乌

产品名称	企业集采SENYA森亚2W-350-35 防水防爆常开电磁水阀义乌
公司名称	义乌市航宇气动元件商行
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:2W-350-35AC220V 材质:黄铜
公司地址	中国 浙江 金华 义乌市 城中西路186号
联系电话	86 579 85437596 15958907972

产品详情

w-40的基本选型一、根据管道参数选择电磁阀的：口径规格(即dn)、接口方式

- 1、按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定口径(dn)尺寸。
- 2、接口方式，一般>dn50要选择法兰接口， dn50则可根据用户需要自由选择。

二、根据流体参数选择电磁阀的：材质、温度组

- 1、腐蚀性流体：宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢；食用超净流体：宜选用食品级不锈钢材质电磁阀。2
- 、高温流体：要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀，而且要选择活塞式结构类型的。3
- 、流体状态：大至有气态，液态或混合状态，特别是口径大于dn25订货时一定要区分开来。
- 4、流体粘度：通常在50cst以下可任意选择，若超过此值，则要选用高粘度电磁阀。

三、根据压力参数选择电磁阀的：原理和结构品种

- 1、公称压力：这个参数与其它通用阀门的含义是一样的，是根据管道公称压力来定。
- 2、工作压力：如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理；最低工作压差在0.04mpa以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。

四、电气选择：电压规格应尽量优先选用ac220v、dc24较为方便。

五、根据持续工作时间长短来选择：常闭、常开、或可持续通电

- 1、当电磁阀需要长时间开启，并且持续的时间多余关闭的时间应选用常开型。
- 2、要是开启的时间短或开和关的时间不多时，则选常闭型。
- 3、但是有些用于安全保护的工况，如炉、窑火焰监测，则不能选常开的，应选可长期通电型。

六、根据环境要求选择辅助功能：防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水

- 1、爆炸性环境：必须选用相应防爆等级的电磁阀(我公司现有：d ii bt4、d ii ct5、ex m i/ii t4)。
- 2、当管内流体有倒流现象时，可选择带止回功能电磁阀。
- 3、当需要对电磁阀进行现场人工操作时，可选择带手动功能电磁阀。
- 4、露天安装或粉尘多场合应选用防水，防尘品种(防护等级在ip54以上)。
- 5、用于喷泉必须采用潜水型电磁阀(防护等级在ip68以上)。

图形符号

特长

采用膜片密封结构，具有零压差起动功能。流量大，结构简单、维修容易。优良的防水性能。配线方向灵活。

技术参数

项目\规格	uw-10	uw-15	uw-20	uw-25	uw-35	uw-40
阀体材质	铸铜					
动作方式	膜片引导式					
接管口径	zg3/8	zg1/2	zg3/4	zg1	zg1 1/4	zg1 1/2
通径(mm)	16	20	20	25	37	37
使用流体	空气、水、油品(在5cst以下)					
压力范围	0 ~ 0.8mpa					
使用温度	-5 ~ 99					
额定电压	ac12v、 ac24v、 ac36v、 ac110v、 ac220v、 ac380v、 dc12v、 dc24v、 dc					
允许电压范围	± 10%					
最短励磁时间	0.05s					
安装方式	水平安装					

外形尺寸

本产品的品牌是SENYA，型号是2W-350-35AC220V，材质是黄铜，类型(通道位置)是二通式，连接形式是螺纹，公称通径是35 (mm)，适用介质是水，流动方向是单向，零部件及配件是配件，用途是截止，

形态是隔膜式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，规格是2W350-35B(304)AC220V,2W350-35B(304)DC24V,2W350-35K(常开)AC220V,2W350-35K(常开)DC24V,2W350-35A(防水)AC220V,2W350-35A(防水)DC24V,2W350-35Z(防爆)AC220V,2W350-35Z(防爆)DC24V