

磅级高温高压电站截止阀 J61Y

产品名称	磅级高温高压电站截止阀 J61Y
公司名称	徐州超工苏阀科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:J61Y 连接形式:焊接
公司地址	徐州市二环西路48 #-1南楼3-101室
联系电话	0516-8572667 15996927899

产品详情

本产品报价为参考价格，仅作网上交易用途。

产品具体规格、价格详谈！

制造标准：中国gb、机械部jb、化工标准hg、美标api、ansi、德标din、日本jis、jpi、英标bs生产。阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、wcb、wc6、wc9、20#、25#、锻钢、a105、f11、f22、不锈钢、304、304l、316、316l、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0mpa-50.0mpa。工作温度：-196 -650 。连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、气动、液动、电动。徐州超工苏阀科技有限公司拥有全球最顶尖的生产设备和技术工程师，有能力按照各国标准以及各种行业标准生产制造优质阀门。

产品用途

磅级高温高压电站截止阀适用于ansi class1500 ~ 3500lb，工作温度-29 ~ 570 的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上，切断或接通介质。适用介质为：水、蒸汽等。操作方式有：手动、齿轮传动、电动等。

产品结构特点

- 1.产品设计制造按ansib16.34、e101标准，可与进口设备配备使用。
- 2.阀门中腔采用压力自紧式密封结构，内腔压力越高密封性能越好。支管两端为4.阀瓣和阀座的密封面采用司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，密封面6.阀盖填料函深度合理，填料加缓蚀剂，密封可靠，开关平稳。
- 7.阀门具有上密封结构，保证阀门开启运行时不经阀杆外漏。
- 8.电动截止阀的开启和关闭由电动装置来控制，电动装置分别配有专用电机、减速器、转矩控制机构，现场操作机构，手、电动切换机构。除就地操作外，还可进行远距离操作。

主要零件的材料说明

阀体	wcb	wc1	wc6	wc9
阀盖	25	15crmoa	12cr1mova	12cr1mova
支架	wcb	wcb	wcb	wcb
		wc1	wc6	wc9
阀瓣	25	15crmoa	12cr1mova	12cr1mova
阀杆	25cr2mov	25cr2mov	20cr1mo1v1a	20cr1mo1v1a
阀座	25	15cr1moa	12cr1mova	12cr1mova
密封环		增强柔性石墨		
填料		增强柔性石墨		
阀杆螺母		zcua110fe3		

本产品的品牌是超工苏阀，型号是J61Y，连接形式是焊接，材质是碳钢，公称通径是DN10-DN50（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，形态是柱塞式，类型(通道位置)是直通式