

弹簧安全阀弹簧式安全阀弹簧全启式式安全阀台湾进口安全阀

产品名称	弹簧安全阀弹簧式安全阀弹簧全启式式安全阀台湾进口安全阀
公司名称	深圳市莱意科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SS 型号:S10.015
公司地址	深圳市南山区汉京大厦
联系电话	86-75526555073 15323752125

产品详情

台湾ss品牌安全阀主要应用于温度超过110 起跳压力经常变动的场合，如模温机、供热采暖设备、换热站等设备，起跳压力0.3--25bar任意可调，可耐高温225 ，广泛适用于蒸汽、水、气体等非腐蚀性介质，口径dn12-dn50优惠大量供应。台湾ss品牌安全阀是台湾安全阀市场占有率最大的品牌，市场占有率达到75%.

1、s10台湾进口弹簧式安全阀技术参数：

最大工作压力：40bar

最高工作温度：225

起跳压力：0.3--25bar

接口口径：1/2

2、s10台湾进口弹簧丝安全阀结构：

阀体：青铜

阀盖：黄铜

弹簧：碳钢

形式：密封式

密封材料：黄铜

3、s10台湾进口弹簧式安全阀尺寸

本产品的加工定制是是，品牌是SS，型号是S10.015，连接形式是螺纹，材质是黄铜，阀瓣开启高度是全启式安全阀，结构形式是垂锤式，公称通径是15（mm），适用介质是蒸汽，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是配件，形态是柱塞式，压力环境是常压，类型(通道位置)是直角式，阀体构造是封闭式，规格是DN15，PN是25BAR